

Het aparte luchtgekoelde draadaanvoersysteem TF 4RN is compatibel met de PROMIG 400 G.DV en 400-4S DUO generatoren.

SYNERGETISCH

- **Synergetische functie** : De draadaanvoer-instelling wordt eenvoudig bestuurd vanuit het draadaanvoersysteem.

INDUSTRIEEL


- De versterkte mechanische constructie verlengt de levensduur van het apparaat.
- De 50W gemotoriseerde haspel met 4 rollen garandeert het constant en vloeiend afrollen van massief draad tot Ø1.2 mm.

MOBIEL

- Geleverd met een standaard die op de generator bevestigd kan worden. Het systeem kan op de standaard geplaatst worden of direct op de grond.
- Verbindingskabels van 5 en 10m.



PROMIG lijn



Model G

Model DUO

PACK TYPE : Art. code 036109 (zonder mano)

	+		+		+		+	
PROMIG 400 G.DV ref. 035904		TF 4RN ref. 061699		Verbindingskabel 5m - 70 mm ² ref. 034839		Massakabel 4m - Ø 50 mm ² ref. 043824		Staal / rvs 350A - 4m (AIR) ref. 040946

OPTIES



Manometer 30L/min

- 🇫🇷 041622
- 🇩🇪 041219
- 🇬🇧 041646

Verbindingskabel

L.	Air	
5m	50 mm ²	034822
5m	70 mm ²	034839
10m	50 mm ²	034853
10m	70 mm ²	034860

U ₁	I ₁	Ø		Ø		Electronic Control	EN60974-5 (40 °C)	IP	cm/kg
		GAS	NO GAS	200	300				
24V	3A	0,6 - 1.2	0,9 - 1.2	✓	✓	50W	270A @ 60 % 220A @ 100 %	21	60x26x51,5 / 18