

Våre nyeste 2-i-1 bulktrekkmaskiner. COMBISPOT 230 V lar panelvipper utføre bulktrekk på både stål- og aluminiumsbilkarosseri uten behov for avisolering eller demontering av deler. Garantert å spare penger og tid takket være den ergonomiske lommelykten for stålarbeid samt den spesialiserte aluminiumslykten.



STÅL DENT-TREKKERS FUNKSJONER

To justerbare innstillingsparametere:

- utgangseffektnivået (velg mellom 11 nivåer)
- verktøyet som brukes (velg mellom syv verktøy)

=> Du trenger ikke velge sveisestrøm eller sveisetid.

Manuell utløser lommelykt:

Manuell pistol: sveiseprosessen finner sted når avtrekkeren trykkes inn og verktøyet har kommet i kontakt med delen som rettes ut.

ALUMINIUM DENT-PULLER FUNKSJONER

Mikroprosessorkontroll og digitalt display:

- Spenning kan justeres mellom 50 - 200 V (maskinen vil huske og vise forrige spenning) og effektnivået kan stilles inn mellom 0 - 10.
- Deteksjon av piggtilstedeværelse.
- Lykteregnet, trepinnet kobberkobling.

Teknologi : kraftig kapasitiv utladningsteknologi (66 mF) for å sveise M4 bolter på alle AISi og AlMg aluminiumsplater.

LEVERES MED:

COMBISPOT 230 V leveres med:

For arbeid med stål:

- En jordkabel ⑤ (2 m / Ø 70 mm² kabel med kontakt)
- En multifunksjonslykt ④ (2 m / Ø 70 mm² kabel med kontakt):
 - sveisebolter, nagler, ringer og skiver
 - kontaktkrype, grafitt penn
- en komplett boks for tilbehør og forbruksvarer (PN. 050075: spotter tilbehørsboks ①)
Strømforsyningskabel: 8 m

For arbeid med aluminium:







- En brenner for sveising av M4 bolter ③ (3 m / Ø 25 mm² kabel med kontakt):
 - Aluminium magnesium
 - Aluminiumsilisium
- En messing, tre-pinner kobling ⑥ er montert på brenneren for rask, direkte kontakt til området som skal repareres.
- En komplett boks med tilbehør og forbruksvarer (PN. 050020: alu forbruksboks ②)

ALTERNATIV



FULLFØR SPEEDLINER COMBI 230 E PRO

Ref: 074491

	I_2 MAX	SYNERGIC		SEPARATE CABLE GUN	U_2		I RMS				
50/60hz			ACIER/STEEL		V	A	A			cm/kg	
230 V	3800 A (steel) 13 000 A (alu)	•	manuel	automatic	-	7,4 (steel) 50>200 (alu)	16	2800 (steel)	OK	OK	45x43x29 / 49,7