






PROGYS 180A to bardzo wydajna stacja przemiennikowa MMA dla profesjonalistów zajmujących się przemysłowym utrzymaniem ruchu, zarówno na placu budowy, jak i w warsztacie.

-  Uchwyt sprawia, że łatwo się go trzyma.
-  Doskonała dynamika łuku.
-  Spawaj wszystkie elektrody Rutyłowe, Zasadowe, Inox, żeliwo z prądem stałym do Ø 4 mm.
-  Może być używany z agregatem.
-  Niezwykle kompaktowy i lekki (5,1 kg).



MMA

- ✓ **Doskonała fuzja, doskonała jakość spawania.**
- ✓ Łatwe gruntowanie z mocnym hot start.
- ✓ **Bardzo wysoka wydajność do intensywnej i ciągłej pracy w Ø 3,2 mm.**
- ✓ Ergonomia i lekkość dla wygody spawacza.

180
A



ZESTAW PROGYS 180 A



Dostarczane w pudełku z :

- Zacisk uziemiający (1,6 m - 16 mm²)
- Uchwyt elektrody (2 m - 16 mm²)



- Maska LCD MASTER 9/13 G IRON
- 11 elektrod rutyłowych Ø 2,5 mm (opakowanie blistrowe)
- 9 elektrod rutyłowych Ø 3,2 mm (blister)

AKTYWA





HOT START : zwiększona siła zajarzania.

ANTI STICKING : zmniejsza ryzyko przyklejenia się elektrody w kontakcie z obrabianym przedmiotem.

ARC FORCE : punktowy wzrost natężenia prądu w trudnych sytuacjach spawalniczych.



Fabrycznie przetestowany na przepięcia do 400V, dzięki Protec 400 nadaje się do zastosowania na generatorze.

50/60hz	+AM+	I ₂ MMA						EN60974-1 (40°C)		U ₀	 mm ²	 cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			Ø1,6	Ø2,0	Ø2,5	Ø3,2	Ø4,0	I _A (60%)	X% (I ₂ max)				
230 V	16A	10-180A	62	50	47	45	30	110A	180A 18%	73V	10/25	40x25x30 / 9,5	7 kW 10 kVA