

M3 GYS AUTO to jednofazowe urządzenie spawalnicze MIG/MAG wyposażone w zintegrowaną technologię synergiczną GYS. Wyposażona w trzy złącza palnika, maszyna ta jest zalecana do spawania stali, stali nierdzewnej, aluminium oraz do lutowania twardego stali o wysokiej wytrzymałości metodą MIG drutami CuSi3 i CuAl8 (co czyni ją idealną do napraw karoserii samochodowych).

TRYB SYNERGII

• Urządzenie automatycznie określi optymalną prędkość podawania drutu po wprowadzeniu następujących danych:

- typ przewodu
- średnica drutu
- prąd spawania



PISTOLET SZPULOWY

Urządzenie M3 GYS AUTO jest dostarczane z palnikiem pistoletowym. Ten zmotoryzowany palnik może być używany na szpulach z drutem aluminiowym, ze stali nierdzewnej, miedziowym i stalowym (Ø100 mm).

- Idealny do miękkich drutów, takich jak AISi5 lub AISi12 (zalecany do napraw karoserii samochodowych).
- Łatwa obsługa: prędkość podawania drutu może być automatycznie aktualizowana bezpośrednio z pistoletu szpuli palnika.
- Maszyna jest dostarczana z systemem wyważania, który wspomaga pistolet szpuli palnika.



CZTERY ZMOTORYZOWANE BĘBNY DO PODAWANIA DRUTU

Nadaje się zarówno do bębnow o średnicy 200 mm, jak i 300 mm (maks. 15 kg).


ZAPISYWANIE PARAMETRÓW SPAWANIA

Każdy palnik posiada funkcję pamięci do zapisywania ustawień parametrów, które można przywołać z opcji "ostatnio używane" ustawienia (średnica drutu, typ drutu i tryb).

Akcesoria

- Dostarczany z:
- palnikiem stalowym (x2) 150 A/3m
 - pistoletem szpulowym (x1)
 - zaciskiem uziemiającym (x1) 200 A/3m
 - systemem równoważenia (x1)
- (regulator nie wchodzi w skład zestawu)

SKUPIENIE NA PRODUKCIE



Dwa uchwyty, dwie wbudowane szpule podajnika drutu i pistolet szpulowy -

M3 GYS AUTO to wielofunkcyjna i elastyczna maszyna zaprojektowana do jednoczesnego spawania trzema różnymi rodzajami lub średnicami drutu. Oszczędza cenny czas użytkownika, ponieważ nie wymaga demontażu palnika ani wymiany szpul podajnika drutu między zadaniami.

Możliwość spawania:

- Druty miękkie: jak ALSi i CuAl niezbędne do spawania blach HLE/THLE
- Druty aluminiowe
- Druty stalowe

CE - EN 60974-1

50/60hz	AM	min > max	Ø mm	100	200	300	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40°C)	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	Spool Gun	
230V	16A	15 > 160A	0.6-1.0	✓	✓	✓	0.6-0.8 0.8-1.0	2x0.8	90A 140A 15%	60x90x90 67	4,5 kVA	Included
208/240V												

MADE in FRANCE

www.gys.fr