

Urządzenie GYSPOT EXPERT 200 jest przeznaczone do różnych operacji usuwania wgnieceń i prostowania karoserii. Jest to maszyna o wysokiej specyfikacji, która może dostarczyć do 5100 A mocy. Prąd spawania i czas spawania są ustawiane oddzielnie, co zapewnia dokładniejszą kontrolę wpływu na galwanizację i szczególnie cienką blachę stalową.

SPRZĘT ZAPROJEKTOWANY DLA PROFESJONALISTÓW, KTÓRZY WYMAGAJĄ PEŁNEJ KONTROLI NAD PROCESEM USUWANIA WGNIECIEŃ.

Zaprojektowany do podłączenia do źródła zasilania 200-240 V z bezpiecznikiem 30 A, GYSPOT EXPERT 200 może być używany w dwóch różnych trybach:

- ✓ A Tryb **MANUAL**, w którym operator może niezależnie ustawić prąd spawania i czas spawania, aby dopasować je do wymagań konkretnego zadania / grubości materiału.
- ✓ A Tryb **SYNERGIC** :- Maszyna będzie korzystała z ustawień zalecanych przez inżynierów GYS Expert. Wystarczy wybrać narzędzie, które ma być używane, a moc zostanie ustawiona automatycznie. Wystarczy wybrać używane narzędzie i moc wymaganą dla grubości blachy.

Dla dodatkowej kontroli dostępne są dwie operacje spawania:

- ✓ **automatyczna**: łuk rozpoczyna się, gdy narzędzie styka się z blachą.
- ✓ **ręczna**: łuk rozpoczyna się, gdy narzędzie styka się z blachą i spust jest wciśnięty.



KOMPLETNA, WSZECHSTRONNA MASZYNA

EXPERT został zaprojektowany do wykonywania wielu zadań warsztatowych. Operator ma do wyboru 7 dedykowanych programów:

- 1 • operacje wyciągania wgnieceń
- 2 • spawanie drutem falistym lub pierścieniami do wyciągania
- 3 • usuwanie wgnieceń za pomocą miedzianych gwiazdek
- 4 • elektrody węglowe do obkurczania blach
- 5 • spawanie kluczy do prętów bocznych
- 6 • spawanie pierścieni do mocowania uziemienia
- 7 • spawanie kołków do mocowania uziemienia i kabli połączeniowych do pojazdów

DOSTARCZANY ZE WSZYSTKIMI STANDARDOWYMI AKCESORIAMI WYMAGANYMI DO DZIAŁANIA



1 PISTOLET ZE SPUSTEM
ref. 057524 - 2 m - Ø 70 mm²



1 SPOTTER BOX PRO
ref. 050075



1 AUTOMATYCZNY UCHWYT W KSZTAŁCIE SZABL
ref. 059207 - 3 m - Ø 70 mm²

Długość kabla:
uziemiaenie: 2 m
zasilanie: 8 m

OPCJE



Wózek UNIVERSAL 800
ref. 051331



Wózek SPOT 1600
ref. 051348

		APPARENT POWER (VA)	I RMS	I _{2max}	U ₂			AUTOMATIC DETECTION		
50/60hz									cm	kg
200 < 240 V	30 A (D)	200V → 18.7 kVA 208V → 19.8 kVA 230V → 23.9 kVA 240V → 25.7 kVA	3100 < 3600 A	4350 < 5100 A	7,2 > 8,7 V	OK	OK	•	22,5 x 36 x 23,5	31,5