

A soldadura está ao alcance graças à sua tecnologia integrada. permite uma potência de soldadura constante para uma fusão muito suave devido à sua corrente contínua. Ideal para usuários novatos. ultra portátil com seu 2,5 kg, ele vai segui-lo em todos os lugares.

## ELÉTRODOS 1,6 A 2,5

- Solda todos os eletrodos rútilos, ferro fundido e inox
- A 20 °, solda 24h / 24h (1 eletrodo Ø 2,5 a cada 2 minutos)

## QUALIDADE DO ARCO

- Escorvamento imediato graças à sua alta tensão em circuito aberto : 70V
- Muito boa penetração e perfeita estabilidade do arco




## POTÊNCIA CONTROLADA

- Baixo consumo de 10A-230V, pode ser usado em todos os lugares
- Insensível às flutuações da corrente ou do comprimento do arco
- Protegido e compatível com gerador de 3Kw (3,75Kva)



## TECNOLOGIA INVERTER


**HOT START**  
potência acrescentada durante o escorvamento



**ANTISTICKING**  
redução da corrente para retirar um eletrodo



**ARC FORCE**  
Aumento de corrente pontual



## PARTICULARIDADE

- Entregue com :
- Alicates de massa
  - Porta-eléctrodo
  - Cilha

- Entregue também em maleta com :
- Alicates de massa
  - Porta-eléctrodo
  - Martelo- Escova
  - Máscara de mão
  - Cilha



Ref: 015579



CE - EN 60974-1

50/60Hz	+AM-	I <sub>2</sub> MMA (A)	1h	MINI 20°					X% (20°C)	EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	Cm	Kg	Protected & compatible Power generator (+/- 15%)
				Ø1,6	Ø2	Ø2,5	Ø3,2	Ø4		IA (60%)	X% (12 max)				
230V	10A	10 → 80	62	50	20	-	-	45%@80A	31A	6%	85V	10x14x23	2.5	3 Kw - 3.7 Kva	