

Com uma força de tração de 9.000 N, a rebitadeira Hidropneumática HR9 permite a instalação de rebites cegos de aço e alumínio de 2.4, 3.2, 4.0 e 4.8 mm. Especialmente projetado e adaptado para uso intensivo.

HR9


- Para a instalação de rebites cegos «rebites POP».
- Esforço máximo 9.000 N.

Coletor de hastes na parte de trás do produto.

Aderência excelente com sua alça ergonômica.

- Modelo HEAVY-DUTY para uso intensivo.
- Reduziu o espaço do tubo graças à conexão curva rotativa.
- Sem manutenção.

DIMENSÕES



REBITES



Rebite cego: Ø 2.4 à Ø 4.8 mm
Até 4.8 mm para rebites de aço e alumínio.
Até 4,0 mm para rebites de aço inoxidável.



conexão curva

ROTATIVO

incluído

Terminais para rebitadeira:
2.4, 3.2, 4.0 e 4.8 mm

Pressão de ar	Pressão de ar min>max	Consumo de ar por ciclo (6 bar)	Traço	Potência max (6 bar)		Vibração	Nível de ruído	 2 ligações de ar fornecidas
6 bar	5 > 6 bar	4.9 L	15.5 mm	9 000 N	1.7 kg	< 0.8 m/s ²	< 95 dB (A)	R 1/4
								R 1/4