

GYSMI 160P PACHET GATA DE SUDURĂ



Ref. 013360

ELECTROD DE
SUDURĂ (MMA)
10 ▷ 160A

Tehnologia sa integrată permite o sudură constantă. Ideal pentru profesioniști pentru o muncă regulată și intensivă. Este, de asemenea, o mașină ușoară (4,2 kg), ușor de transportat.

ELECTROZI DE LA 1,6 LA 4

- Sudează electrozi de rutil, fontă și oțel inoxidabil.

"SCRATCH" TIG




- Pentru lucrul pe foi metalice subțiri.

CALITATEA ARCULUI

- Pornire instantanee
- Penetrație și stabilitate ridicată a arcului electric.

PUTERE CONTROLATĂ


- Consum redus 16A-230V.
- Tolerant la fluctuațiile de curent sau la lungimea arcului electric.
- Protejat și compatibil cu generatorul de 6Kw (7,5Kva).



TEHNOLOGIA INVERTER

HOT START

Putere suplimentară pentru a porni arcul electric



ANTISTICKING

Scăderea curentului pentru a elibera electrozudul



ARC FORCE

Creșterea instantanee a curentului



CARACTERISTICI



Furnizat într-un set de cutii care include:

- Clemă de împământare
- Suport pentru electrozi
- Curea



- LCD TECHNO 11 TRUE COLOR
- Ciocan de așchiere
- Perie
- Șorț de sudură din piele
- Mănuși de sudură
- 50 electrozi de oțel Ø 2,0 mm

50/60 Hz	+AM+	I ₂ MMA (A)	1t	MINI 20°					X% (20 °C)	EN60974-1 (40 °C)		U ₀	Cm	Kg	Protected & Compatible Power Generator (+/- 15%)
				Ø1,6	Ø2	Ø2,5	Ø3,2	Ø4		I _A (60%)	X% (I ₂ max.)				
230v	16A	10 → 160	62	50	47	45	22	60% @ 160A	85A	14%	72V	11x17x27	4,2	6 Kw - 7,5 Kva	