

Alimentatorul de sârmă cu răcire separată cu AER TF 4RN este compatibil cu aparatele de sudură PROMIG 400 G.DV și 400-4S DUO.

SYNERGIC

- **Funcție sinergică** : Setarea vitezei de rotație a sârmei este controlată de la alimentatorul de sârmă.

INDUSTRIAL


- Construcția sa robustă asigură o durată de viață lungă.
- Sistemul său de tracțiune pe 4 roți combinat cu un motor de 50 W asigură o alimentare eficientă a sârmei cu sârme solide de până la Ø 1,2 mm.

MOBIL

- Furnizat cu suportul său pentru alimentatorul de sârmă pentru a fi atașat pe generatorul de sudură. Alimentatorul de sârmă poate fi așezat pe suportul alimentatorului de sârmă sau pe sol.
- Cabluri de interconectare de 5 m și 10 m.



Gama PROMIG



Modelul G

Model DUO

TIP DE AMBALAJ : ref. 036109 (fără regulator)

	+		+		+		+	
PROMIG 400 G.DV ref. 035904		TF 4RN alimentator de sârmă ref. 061699		Cabluri de conectare 5m - 70 mm ² ref. 034839		Cablu de împământare 4m - Ø 50 mm ² ref. 043824		Oțel / Oțel inoxidabil 350A - 4m (AIR) ref. 040946

OPȚIUNI



Regulator 30L/min

- 🇫🇷 041622
- 🇩🇪 041219
- 🇬🇧 041646

Cabluri de conectare

L.	Aer	
	50 mm ²	70 mm ²
5m	034822	034839
10m	034853	034860

U ₁	I ₁	Øm		Øm		Electronic Control	EN60974-5 (40 °C)	IP	cm/kg
		GAS	NO GAS	200	300				
24V	3A	0,6 - 1.2	0,9 - 1.2	✓	✓	50W	270A @ 60 % 220A @ 100 %	21	60x26x51,5 / 18