

GYSMI 160P ГОТОВЫЙ К СВАРКЕ ПУЧОК



Ref. 013360

СВАРКА
ЭЛЕКТРОДАМИ
(ММА)
10 ▷ 160A

Его интегрированная технология обеспечивает стабильную сварку. Идеально подходит для профессионалов для регулярной и интенсивной работы. Кроме того, это легкий аппарат (4,2 кг), который легко переносить.

ЭЛЕКТРОДЫ ОТ 1,6 ДО 4

- Сваривает рутиловые, чугунные и нержавеющие стальные электроды.

"ЦАРАПИНА" TIG

- Для работы с тонкими металлическими листами.




КАЧЕСТВО ДУГИ

- Мгновенный старт
- Высокая пробивная способность и стабильность дуги.




УПРАВЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

- Низкое потребление 16A-230V.
- Устойчив к колебаниям тока или длины дуги.
- Защищен и совместим с генератором 6КВт (7.5Ква).



ИНВЕРТОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

HOT START
Дополнительная мощность для запуска дуги



АНТИСТИНКИНГ
Уменьшение силы тока для освобождения электрода



ARC FORCE
Мгновенное увеличение тока



ОСОБЕННОСТИ



Поставляется в коробочном наборе, включающем:

- Зажим для заземления
- Держатель электрода
- Ремешок



- LCD TECHNO 11 TRUE COLOR
- Отбойный молоток
- Щетка
- Кожаный сварочный фартук
- Сварочные перчатки
- 50 стальных электродов Ø 2,0 мм

50/60 Hz	+AM-	I₂ MMA (A)	1t	MINI 20°	$X\%$ (20 °C)	EN60974-1 (40 °C)	U₀			Protected & Compatible Power Generator (+/- 15%)
230v	16A	10 → 160	62	Ø1,6 Ø2 Ø2,5 Ø3,2 Ø4	60% @ 160A	I _A (60%) 85A X% (I ₂ max.) 14%	72V	11x17x27	4,2	6 Kw - 7,5 Kva