

MULTIWELD 250T-C - это компактный трехфазный генератор, сочетающий процессы сварки MIG/MAG, порошковой проволокой и MMA. Его интуитивно понятный интерфейс включает цифровые дисплеи для простых и точных настроек. Благодаря усиленной конструкции, включающей 2 ручки для подъема и строповки, **MULTIWELD 250T-C** прекрасно подходит для сварки в мастерской и на стройплощадке.

MULTIPROCESS

■ MIG/MAG сварка :

- стальная проволока: Ø 0.6 - 1.2 мм
- проволока из нержавеющей стали: Ø 0.8 - 1.2 мм
- алюминиевая проволока: Ø 0,8 и 1,0 мм
- порошковая проволока (обратная полярность): Ø 0,9 - 1,2 мм

■ Сварка MMA: основные и рутиловые электроды (до Ø 5 мм).

ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ НАСТРОЙКИ MIG/MAG

- **Выбор режима работы триггера:** 2Т или 4Т.
- **Помощь при сварке:** столик на боковой стороне генератора, помогающий пользователю регулировать натяжение и диаметр присадочной проволоки в зависимости от толщины свариваемого материала.

ИНТУИТИВ

- Дисплей хорошо читается даже при ярком освещении.
- **Простой интерфейс** с крупными кнопками и ручками для работы руками в перчатках.

ВСТРОЕННЫЙ МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ

- Совместимые катушки с проволокой: Ø 200 / 300 мм.
- Мощный 4-роликовый моторизованный механизм подачи проволоки для эффективной подачи проволоки.
- Разъем EURO для резака для быстрой сборки/разборки.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ НАГРЕВАНИЕ, ЧИСТЫЙ CO2

- Предварительно установленная розетка (36 В - 4,2 А) для газового нагревателя при сварке на чистом CO2 (нагреватель не входит в комплект поставки).
- Совместима с электрическими розетками США (тип А) и ЕВРО (тип С/Е/Е).

ROBUST

- Усиленная конструкция.
- 2 стальные ручки для удобства манипулирования.

АКСЕССУАРЫ (опция)

СТАЛЬ / STAINLESS STEEL		ALUMINIUM	
250 A (60%)	250 A (60%)	250 A (60%)	250 A (60%)
3 м	4 м	3 м	4 м
040700	040922	040724	040939

	Зажим заземления 400 А - 4 м - 35 мм ² 043817
---	--

	Держатель электродов 200 А - 4 м - 25 мм ² 043855
---	--

		Ролики типа А	
СТАЛЬ / STAINLESS STEEL	Ø 0,6 / 0,8	042339	
	Ø 0,8 / 1,0	041189	
ALUMINIUM	Ø 0,8 / 1,0	041196	
	Ø 0,8 / 0,9	046856	
Порошковая проволока	Ø 0,9 / 1,2	042346	

	Тележка JOB SITE XL 039568
---	-------------------------------



Поставляется без аксессуаров (014572)



50/60 Hz	A	I ₂ MMA	I ₂ MIG	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN 60974-1 (40°C)	U ₀	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
50/60 Hz	A	A	A	GAS NO GAS	200 300	Ø mm	Electronic Control	m/min	●	X (40°C)	V	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
400V 3~	16	40 → 220	40 → 250	0.6 - 1.2	0.9 - 1.2	✓ ✓	1.6 → 5	●	0.8 1.0	170A @ 60% 130A @ 100%	59	58 x 52 x 32	32	IP 21	10 kVA