


При тяговом усилии 9 000 Н гидропневматический клепальный инструмент HR9 позволяет устанавливать стальные и алюминиевые глухие заклепки диаметром 2.4, 3.2, 4.0 и 4.8 мм. Специально разработанные и подходящие для интенсивного использования.

HR9

- Для установки глухих заклепок «заклепки POP».
- Максимальное усилие 9 000 Н.
- Коллектор для стержней.
- Удобное использование благодаря эргономичной рукоятки.
- Модель **HEAVY-DUTY** для интенсивного использования.
- Малогабаритная трубка благодаря вращающемуся соединительному колену.
- Без обслуживания.

РАЗМЕРЫ



Соединительное
колесо

ВРАЩАЮЩЕЕСЯ

ЗАКЛЕПКИ



Глухая заклепка : от Ø 2.4 до Ø 4.8 мм
Стальные и алюминиевые заклепки до 4.8 мм.
Заклепки из нержавеющей стали до 4.0 мм.

В комплекте
Насадки для заклепочника:
2.4, 3.2, 4.0 и 4.8 мм

Давление воздуха	Давление воздуха мин>макс	Расход воздуха за цикл (6 бар)	Ход штока	Макс. мощность (6 бар)	Масса	Уровень вибрации	Уровень шума	2 воздушных соединения в комплекте
6 бар	5 > 6 бар	4.9 литра	15.5 мм	9 000 Н	1.7 кг	< 0.8 м/с ²	< 95 дБ (A)	R 1/4  R 1/4 