

M3 GYS AUTO je jednofázová zväracia jednotka MIG/MAG s integrovanou synergickou technológiou GYS. Tento stroj, vybavený tromi prípojkami horáka, sa odporúča na zváranie ocele, nehrdzavejúcej ocele, hliníka a na vysokopevnostné, MIG, spájkovanie ocele drôtom CuSi3 a CuAl8 (vd'aka čomu je ideálny na opravy karosérií automobilov).

REŽIM SYNERGIE

• Stroj automaticky určí optimálnu rýchlosť podávania drôtu po zadaní:

- typ drôtu
- priemer drôtu
- zvärací prúd



PIŠTOĽ SPOOL

M3 GYS AUTO sa dodáva s horákom s cievkovou pištoľou. Tento motorizovaný horák možno použiť na hliníkové, nerezové, medené a ocelové cievky s prívodom drôtu (Ø100 mm).

- Ideálne na mäkké drôty, ako sú AlSi5 alebo AlSi12 (odporúčané na opravy karosérií automobilov).
- Jednoduché používanie: rýchlosť podávania drôtu sa dá automaticky aktualizovať priamo z cievky horáka.
- Stroj sa dodáva s vyvažovacím systémom na podporu cievkovej pištole horáka.

ŠTYRI MOTOROVÉ NAVIJAKY NA PODÁVANIE DRÔTU

Vhodné pre kotúče s priemerom Ø 200 mm aj Ø 300 mm (max. 15 kg).

ULOŽENIE PARAMETROV ZVÁRANIA


Každý horák je vybavený pamäťovou funkciou na ukladanie nastavení parametrov, ktoré je možné vyvolať pomocou možnosti "naposledy použité" nastavenia (priemer drôtu, typ drôtu a režim).



Príslušenstvo

- Dodáva sa s:
- ocelový horák (x2) 150 A / 3 m
 - cievka Pištoľ (x1)
 - zemniaca svorka (x1) 200 A / 3 m
 - vyvažovací systém (x1)
- (regulátor nie je súčasťou dodávky).

ZAMERANIE PRODUKTU



Dva horáky, dva zabudované navijaky s prívodom drôtu a cievková pištoľ - M3 GYS AUTO je multifunkčný a flexibilný stroj určený na zváranie troch rôznych typov drôtu alebo priemerov súčasne. Šetrí drahocenný čas používateľa tým, že medzi jednotlivými prácami nie je potrebné rozoberať horák a ani meniť cievky na podávanie drôtu.

Dokáže zvärať:

- Mäkké drôty: ako AlSi a CuAl potrebné na zváranie HLE/THLE plechov
- Hliníkové drôty
- Ocelové drôty

CE - EN 60974-1

50/60hz	AM	min > max	Ø mm	100	200	300	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fábrica	EN60974-1 (40°C)	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	Spool Gun
230V	16A	15 > 160A	0.6-1.0	✓	✓	✓	0.6-0.8	90A	60x90x90 67	4,5 kVA	Included
208/240V							0.8-1.0				

MADE in FRANCE

www.gys.fr