

EASYCUT 30 FV je 30A plazemski rezalnik z zmogljivostjo rezanja jekla debeline 10 mm (rez do 15 mm). Obločni sistem brez HF ohranja in podaljšuje življenjsko dobo potrošnega materiala. Zasnovan je za vzdrževalna dela in popravila avtomobilskih karoserij ter vključuje robustne mehanske dele skupaj z intuitivnim vmesnikom in merilnikom pretoka na sprednji plošči.

UČINKOVIT V VSAKEM OKOLJU.

- Inverterska tehnologija za zagotavljanje kakovostnega rezanja vseh vrst jekla (blago, nerjavno, kaljeno, HSS), aluminija, bakra itd.
- Zamenjava potrošnega materiala je hitra in enostavna za največjo produktivnost.
- **Intuitivni zaslon :**
 - potenciometer za nastavitev izhodnega toka glede na debelino in rezani material.
 - ročno nastavljanje zračnega tlaka (od 2,5 do 9 barov) z merilnikom pretoka na prednji plošči.
- **Vžig brez visokofrekvenčnega signala** za preprečevanje motenj, ki bi lahko poškodovale bližnjo električno opremo.

ERGONOMSKA SVETILKA

- **Odstranljiva 4m rezalna svetilka** za priročno shranjevanje in enostavno zamenjavo.
- **Vrhunska kakovost rezanja :** gorilnik je hlajen z zrakom, kar zagotavlja odlično stabilnost obloka pri vseh vrstah dela.
- **Enostaven za uporabo** sprožilni mehanizem za večje udobje.
- Zasnovan tako, da je **odporen na udarce in vročino.**

VISOKOTEHNOLOŠKO NAPAJANJE

FV

Prilagodljiva napetost, stroj bo deloval na enofaznem napajanju od 85 do 265 V.

PFC

Tehnologija PFC (Power Factor Correction), poraba električne energije je optimizirana za do 30-odstotni prihranek energije.

ROBUSTNO IN PRAKTIČNO

- Okrepjena struktura in nedrseče gumijaste noge.
- Odstranljiva rezalna gorilna svetilka in zemeljska sponka.
- Kompakten, lahek in prenosen.

DODATKI IN POTROŠNI MATERIAL

| | |
|--|----------------|
|  | x 4 040236 |
|  | x 10 040212 |
|  | x 2 040175 |
|  | x 10 040168 |

| | |
|---|---------------|
|  | x 1 039957 |
|  | x 1 |
|  | x 3 |
|  | x 1 |
|  | x 3 |

Škatla za potrošni material TPT40
039957



| | | |
|-------------|---|---|
| Priloženo: |  |  |
| | 2 m 10 mm ² | TPT 40 4 m |
| ref. 013858 | ✓ | ✓ |

IZDELEK

Kapaciteta Debelina

Odrez

| | |
|---------|-------|
| Fe | 15 mm |
| Al/CrNi | 10 mm |

Čisti rez

| | |
|---------|-------|
| Fe | 10 mm |
| Al/CrNi | 8 mm |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----------------------|-----|--------------|-------------------|-----------------|---|---|------------------------|---|
|  |  |  |  |  | EN60974-1 (40 °C) | | Air system | | |  |  | | |
| 50/60 Hz | | min. > max. | Acier Steel | Alu | Acier Steel | Alu | IA (60 %) | X % (I2 maks.) | Pressure bar | L/mm. | Compressor inside | cm/kg | Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15 %) |
| 230 V 1~ | 16 A | 10-30 A | 15 | 10 | 10 | 8 | 23 A | 30 % | 2,5 - 9 | 115 | - | 45 x 28 x 20 / 10.8 | 6 kW |
| 110 V 1~ | 32 A | 10-30 A | | | | | 19 A | 25 % | | | | | |