

STARTIUM 980E je zagonski polnilnik, ki lahko polni tekoče akumulatorje AGM/Gel (Stop/Start) in varno zažene sodobna vozila.

CHARGE 12V 24V 20-750 Ah 20-525 Ah **START** 12V 24V 380 A 270 A

Polnite vse vrste baterij: Izberite polnilno krivuljo za tip baterije - tekoča, gelska, AGM - ali če ta ni znana, izberite univerzalni način, ki bo zagotovil varno menjavo za vse te tipe baterij. Izbirate lahko med 4 izhodi polnjenja: 5A, 15A, 20A in 40A.



Varno polnjenje do 100 %: Napredni večstopenjski polnilnik bo baterijo napolnil do 100 % in ne bo potreboval nadzora ali odstranitve baterije iz vozila. Ob koncu polnjenja polnilnik preide v plavajoči način, da ohrani baterijo na 100 %.



Pametno: Ta naprava stalno analizira stanje baterije in samodejno prilagaja izhodno napetost. Napetost in odstotek napoljenosti sta v realnem času prikazana na digitalnem zaslonu.



Zaščita elektronike vozila: Ni treba odklopiti akumulatorja iz vozila. Ni nevarnosti iskrenja, saj na sponkah ni napetosti, kadar niso priključene na akumulator.



Polnjenje močno izpraznjenega akumulatorja: STARTIUM lahko polni akumulatorje, ki so izpraznjeni do 1 V. To ni mogoče, če je akumulator poškodovan.



ČASOVNIK : Funkcija, ki omogoča varno polnjenje pri polnjenju globoko praznih baterij (< 1 V).



SOS OŽIVITEV: Omogoča oživetev sulfatnih baterij.



Samodejni zagon: Naprava samodejno začne pošiljati tok v akumulator, ko se aktivira funkcija zaganjalnika avtomobila. Daljinski upravljalnik ni več potreben.



Pametni zagon: STARTIUM 980E bo samodejno zaznal poškodovane ali močno žveplane baterije. V tem primeru ne bo dovajal toka, da bi zaščitil elektroniko vozila.



Dobavljeno z :
• 2,5 m kablov
• Izolirane sponke

DODATNE FUNKCIJE

- + Samodejni ponovni zagon s privzetimi zadnjimi uporabljenimi nastavitvami.
- + Funkcija testiranja alternatorja za lažje iskanje napak.
- + Na digitalnem zaslonu so prikazane kode napak za preprosto odpravljanje težav.



CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I _l	Power	Battery	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Fuse	IP	mm	mm	kg
230V	16A	2 kW	12V	20-750Ah	3+Boost+Start	5-20-40-(50 boost)	500	720	250A	21	400x475x795	310x480x800	36	
			24V	20-525Ah	3+Boost+Start	5-15-30-(35 boost)	400	560						

MADE in FRANCE

www.gys.fr