

**PROGYS 180A je zmogljiv invertni palični varilnik (MMA), zasnovan za profesionalno uporabo in industrijsko vzdrževanje na gradbišču ali v delavnici.**



Enostaven za prenašanje.



Natančen oblok.



Varjenje vseh vrst elektrod v enosmernem toku do  $\varnothing$  4 mm rutil, osnovno, nerjavno jeklo in litino.



Lahko se uporablja na generatorju.



Kompakten in lahek (5,1 kg).



## Varjenje s palico (MMA)

- ✓ **Dobro taljenje**, za visokokakovosten zvar.
- ✓ **Enostaven vžig obloka** z močnim vročim zagonom
- ✓ **Visok delovni cikel**, ki omogoča intenzivno uporabo pri  $\varnothing$  3,2 mm.
- ✓ **Ergonomičen in lahek**

**180 A**



Dobavljeno z :

- Plastično ohišje
- Zemeljska sponka (1,60 m - 16 mm<sup>2</sup>)
- Držalo elektrod (2 m - 16 mm<sup>2</sup>)

## FUNKCIJE








**HOT START** : Povečana moč ob zagonu

**ANTI STICKING** : Preprečuje lepljenje elektrode.

**ARC FORCE** : Takojšnje povečanje toka v težavnih varilnih razmerah.



ENOTA JE ZAŠČITENA ZA UPORABO NA GENERATORJIH IN PRED NIHANJEM NAPAVALNE NAPETOSTI (+/- 15%).

50/60hz	+AM+	I <sub>2</sub> MMA						EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	 mm <sup>2</sup>	 cm/kg	 Protected & Compatible Power Generator (+/- 15%)
			 1h	 MINI 20"	 	I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)						
230 V	16A	10-180A	62	50	47	45	30	110A	180A 25%	72V	10/25	14x18x27 / 5	7 kW 10 kVA