

Розроблений для професіоналів, TIG 300 DC пристосований для складних зварювальних операцій TIG і MMA. Інтуїтивно зрозумілий зварювальний апарат дозволяє виконувати високоякісні зварювальні роботи з м'якою та нержавіючою сталлю. Його перевірена технологія забезпечує відмінні результати в галузях (трубопровідна, нафтохімічна, котельна).

ОПТИМІЗОВАНЕ ЗВАРЮВАННЯ ПОСТІЙНИМ СТРУМОМ

- **TIG DC:** постійним струмом для чорних металів.
- **TIG DC Pulsed:** обмежує підвищення температури зварюваних деталей.
- **SPOT:** швидке і точне точкове зварювання, ідеально підходить для зварювання тонких металевих листів.
- **2 типи запуску :** HF (без контакту) або LIFT (з контактом) для електрочутливих середовищ.
- **3 Режими запуску :** 2T, 4T і 4T LOG.
- **Автоматичне визначення пальника :** сумісний з тригерними, двокнопковими і потенціометричними пальниками.
- **AIP (регулювання ідеального положення) :** допомагає позиціонувати пальник перед зварюванням (режими 4T і 4T LOG).

ЗВАРЮВАННЯ MMA

- **MMA:** Основні рутілові та целюлозні електроди (до Ø 5 мм).
- **MMA Pulse :** розроблений для зварювання труб/труб, а також для верхнього вертикального зварювання.

Рідинне охолодження (опція)

- **Пальник з водяним охолодженням,** для кращого комфорту та доступу до важкодоступних місць.
- **Автоматичний,** охолоджувальний пристрій контролюється машиною.
- **Легке підключення** завдяки двом роз'ємам всередині машини.

ЕРГОНОМІЧНИЙ ІНТЕРФЕЙС

- **Відображає струм/напругу** під час і після зварювання (DMOS/QMOS).
- **Збереження 10 програм** для кожного процесу, для повторюваних завдань.
- **Пульт дистанційного керування** (опціонально педаль або ручний) підключається без інструментів.
- **Підключіть 5 режимів** для пілотування машини з консолі або з автомата (5 попередньо збережених програм).

ULTRA COMPACT

- Посилені панелі та гумові прокладки.
- Легкий (21 кг), легко переміщується на місці.
- Класифікація IP 23 для зовнішнього використання.

ДОДАТКИ

Холодильний агрегат:



WCU 1kW B
032217

1000 Вт
3 л - 9 кг

Факели 8 м :



SR26 L
046184

SR20 DB
046146

Пульт дистанційного керування:



Ножна педаль - 4м / 3кг
045682



Ручна - 8м / 1кг
045675



Візок 10м³
039711



Ручний візок 10м³
039704



Поставляється без аксесуарів



■ Чітка та інтуїтивно зрозуміла презентація.

■ Швидкі налаштування на передній панелі:

- до газу / після газу
- час підйому
- зварювальний струм
- гарячий/холодний струм
- частота імпульсів
- час спаду

50/60 Hz	EN	I ₂ TIG EN	I ₂ MMA EN	INTEGRATED TECHNOLOGY				TIG EN 60974-1 (40 °C)	MMA EN 60974-1 (40 °C)	U ₀ V	mm ²	cm	kg	IP	Protected & Compatible Power Generator (+/-15%)
				PULS	AIP	SR	CEL								
400V 3~	16	5 → 300	10 → 250	0,1 → 900 Hz	■	■	■	255A @ 60 % 300A @ 35 %	220A @ 60 % 300A @ 30 %	90	35/50	52x25x40	21	IP 23	10 kW 12,5 kVA