

Інтегрована технологія забезпечує стабільне зварювання. Ідеально підходить для професіоналів для регулярної та інтенсивної роботи. Це також легкий апарат (4,2 кг), який легко переносити.

ЕЛЕКТРОДИ ВІД 1,6 ДО 4

- Зварює рутиліві, чавунні та нержавіючі електроди.

"ДРЯПАННЯ" TIG

- Для роботи з тонкими металевими листами.




ЯКІСТЬ ДУГИ

- Миттєвий запуск
- Високе проплавлення та стабільність дуги.




РЕГУЛЬОВАНА ПОТУЖНІСТЬ

- Низьке споживання 16А-230В.
- Толерантний до коливань струму або довжини дуги.
- Захищений і сумісний з генератором 6 кВт (7,5 кВА).



ІНВЕРТОРНА ТЕХНОЛОГІЯ


HOT START
Додаткова потужність для запуску дуги



АНТИСТІКІНГ
Зменшення струму для відпускання електрода



ARC FORCE
Миттєве збільшення струму



ОСОБЛИВОСТІ



Поставляється в коробці, яка включає в себе наступне:

- Затискач заземлення
- Тримач електродів
- Ремінець



- LCD TECHNO 11 TRUE COLOR
- Молоток для відколу
- Щітка
- Шкіряний зварювальний фартух
- Зварювальні рукавички
- 50 сталевих електродів Ø 2,0 мм

50/60 Hz	+AM+	I ₂ MMA (A)	1t	MINI 20°					X% (20 °C)	EN60974-1 (40 °C)		U ₀	Cm	Kg	Protected & Compatible Power Generator (+/- 15%)
				Ø1,6	Ø2	Ø2,5	Ø3,2	Ø4		I _A (60%)	X% (I ₂ max.)				
230v	16A	10 → 160	62	50	47	45	22	60% @ 160A	85A	14%	72V	11x17x27	4,2	6 Kw - 7,5 Kva	