

## GYSMI 200P

- Зварювальний апарат з інверторною технологією, керованою мікропроцесором.
- Динаміка дуги продукту є унікальною і революційною на ринку.
- Може використовуватися з усіма типами електродів: рутиловими, основними, з нержавіючої сталі, чавуну на постійному струмі.
- Дуже зручний, завдяки невеликій вазі (5 кг) і сильно зменшеному об'єму.

### • ММА

- ✓ Негайний старт завдяки дуже високій напрузі холостого ходу
- ✓ Постійна зварювальна потужність
- ✓ Дуже плавне плавлення завдяки постійному струму.
- ✓ Не чутливий до коливань струму живлення та довжини дуги.
- ✓ Дуже гарне проплавлення та ідеальна стабільність дуги.

### • АКТИВИ

- ✓ **СИЛА ДУГИ** : своєчасне збільшення струму в складних зварювальних ситуаціях.
- ✓ **ГАРЯЧИЙ СТАРТ** : підвищена потужність при старті
- ✓ **АНТИЗАЛИПАННЯ** : процес антизалипання.



## LCD TECHNO 9-13 TRUE COLOR

- Високоякісний РК-дисплей:** Захист від UV/IR DIN 15
- Поле зору:** 92 x 42 мм
- Загальна вага:** 440 г
- Джерело живлення:** Сонячна батарея

### Фільтр:

- Початковий відтінок: 4
- Відтінок зварювання: 9/13
- Час реакції дуги ≤ 0,3 мс
- Ідеально підходить для ММА/MIG-MAG: від 5 до 400 А
- Ідеально підходить для TIG: від 5 до 300 А



Арт. 031579

Поставляється в комплекті з:

- Кабель заземлення (1,6 м /  $\varnothing 16 \text{ мм}^2$ )
- Тримач електродів (2 м /  $\varnothing 16 \text{ мм}^2$ )
- Шолом LCD TECHNO 9/13 TRUE COLOR



Арт. 030794

Поставляється у валізі з:

- кабелем заземлення (1,6 м /  $\varnothing 16 \text{ мм}^2$ )
- тримачем електродів (2 м /  $\varnothing 16 \text{ мм}^2$ )

50/60 Hz	-AM+	I <sub>2</sub>								EN60974-1 (40 °C)	U <sub>0</sub>		
			$\varnothing 1,6$	$\varnothing 2$	$\varnothing 2,5$	$\varnothing 3,2$	$\varnothing 4$	$\varnothing 5$	I <sub>A</sub> (60 %)				
230V 1~	32A	10-200A	62	50	47	45	30	21	110A	14 %	72V	14x18x27 5	7 kW 10 kVA