

# M3 GYS AUTO (з аксесуарами)

P.N. 032880 - 230 В / ОДНОФАЗНИЙ  
P.N. 032897 - 208 - 240 В / ОДНОФАЗНИЙ - США

**M3 GYS AUTO** - це однофазний зварювальний апарат для MIG/MAG зварювання з інтегрованою технологією синергії GYS. Цей апарат, оснащений трьома роз'ємами для підключення пальників, рекомендований для зварювання сталі, нержавіючої сталі, алюмінію, а також для паяння високоміцної сталі в режимі MIG з використанням дроту CuSi3 і CuAl8 (що робить його ідеальним для ремонту кузовів автомобілів).

## РЕЖИМ СИНЕРГІЇ

• Апарат автоматично визначить оптимальну швидкість подачі дроту після того, як ви введете:

- тип дроту
- діаметр дроту
- зварювальний струм



## РУШНИЦЯ-КОЛОТУШКА

M3 GYS AUTO постачається в комплекті з пальником для котушкового різака. Цей моторизований пальник можна використовувати для роботи з алюмінієвим, нержавіючим, мідним і сталевим дротом на котушках (Ø100 мм).

- Ідеально підходить для м'яких дротів, таких як AlSi5 або AlSi12 (рекомендується для ремонту кузова автомобіля).
- Простий у використанні: швидкість подачі дроту можна автоматично регулювати безпосередньо з котушкового пістолета пальника.
- Апарат поставляється з системою балансування для підтримки котушкового пістолета різака.

## ЧОТИРИ МОТОРИЗОВАНІ КОТУШКИ ДЛЯ ПОДАЧІ ДРОТУ

Підходить для котушок подачі дроту Ø 200 мм і Ø 300 мм (макс. 15 кг).


## ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗВАРЮВАННЯ

Кожен пальник має функцію пам'яті для збереження налаштувань параметрів, які можна викликати з опції "останнього використання" (діаметр дроту, тип дроту і режим).

## Аксесуари

- У комплекті:
- сталевий різак (x2) 150 А / 3 м
  - котушка (x1)
  - заземлювач (x1) 200 А / 3 м
  - система балансування (x1) (регулятор не включений)

## ПРОДУКТОВИЙ ФОКУС



**Два пальники, дві вбудовані котушки для подачі дроту та котушковий пістолет** - M3 GYS AUTO - це багатофункціональний і гнучкий апарат, призначений для одночасного зварювання трьох різних типів дроту або діаметрів. Він економить дорогоцінний час користувача, оскільки не вимагає розбирання пальника та заміни котушок для подачі дроту між роботами.

Здатний зварювати м'який дріт:

- М'які дроти: наприклад, AlSi та CuAl, необхідні для зварювання металевих листів HLE/THLE
- Алюмінієві дроти
- Сталеві дроти

CE - EN 60974-1

| 50/60hz  | AM  | min > max | Ø mm    | 100 | 200 | 300 | équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica | EN60974-1 (40°C)  | cm/kg          | Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%) | Spool Gun |
|----------|-----|-----------|---------|-----|-----|-----|---|---|----------------|--|-----------|
| 230V     | 16A | 15 > 160A | 0.6-1.0 | ✓   | ✓   | ✓   | 0.6-0.8   | I <sub>A</sub> (60%)<br>X% (I <sub>2</sub> max)<br>90A 140A 15% | 60x90x90<br>67 | 4,5 kVA  | Included  |
| 208/240V |     |           |         |     |     |     | 0.8-1.0   |   |                |  |           |

MADE in FRANCE

www.gys.fr