


POWERDUCTION 50LG gia nhiệt làm nóng ngay lập tức để làm giãn và làm nóng thép hoặc nhôm. Được trang bị bộ phận làm mát bằng chất lỏng, giúp máy có thể gia nhiệt các bộ phận bằng kim loại chỉ trong vài phút mà không bị gián đoạn.

Máy gia nhiệt này là công cụ lý tưởng cho cơ giới và sửa chữa:

- Cần thiết để nối lỏng các liên kết (căn chỉnh bánh xe).
- Giúp tháo bugi đốt nóng, cần gạt nước kính chắn gió, phần đưng bánh xe dự phòng.
- Tháo bu lông, khớp lái mà không làm hỏng ống thổi.
- Tháo ổ trục trong trung tâm.
- Tháo đường ống xả ô tô hoặc xe tải.

cũng như cho sửa chữa ô tô:


- Tháo rời bộ phận bằng thép hoặc nhôm dính liền với keo.
- Nắn các khung bị cong (trừ HSS).



Làm nóng phía bên (trừ HSS)



Nới lỏng chỗ bị rỉ sét bu lông



Nới lỏng chỗ bị rỉ sét chỗ nối



TÍNH NĂNG

• Đạt hiệu suất gia nhiệt cao:

5200W, điều chỉnh bằng các bước 500W. Gia nhiệt và làm nóng phần trung tâm của kim loại, đến độ sâu 6 mm. Gia nhiệt nóng phần thép (khoảng 1000 ° C):

	37LG	39LG	50LG
	M10 → 1 giây	M12 → 1 giây	M14 → 1 giây
	2 mm → 5 giây	2 mm → 5 giây	4 mm → 5 giây 2 mm → 3 giây
	Ø 10 → 15 giây	Ø 10 → 15 giây	Ø 10 → 10 giây

• An toàn và tiết kiệm thời gian:

Gia nhiệt tức thì tập trung trên một điểm mà không dùng lửa, người dùng có thể dùng máy gần dây cáp, đường ống hoặc các bộ phận nhạy cảm với nhiệt mà không cần phải tháo rời bộ phận.

• Thoải mái khi sử dụng:

Cáp cuộn cảm dài 3 mét, cho phép làm việc ở độ cao.

• Hệ thống bảo vệ được tăng cường để sử dụng với máy phát điện và chống lại quá áp lên đến 400V (đã được thử nghiệm tại nhà máy).

• Tính năng PFC: Power Factor Correction (PFC) điều tiết và sử dụng nguồn điện hiệu quả hơn.

• Được cung cấp với cuộn cảm 20° (mã số 056862).

• Máy gia nhiệt cần thay mới thường xuyên chất lỏng làm mát (mã số 052246).

Cuộn cảm và phụ kiện



Mã số 056862



Mã số 053823



Mã số 056909



Mã số 056879



Mã số 053823



Mã số 056909



Mã số 056886



Mã số 053458



Mã số 056916



50 Hz	A	W	Tần suất kHz	Dung tích bình làm mát			cm	kg	m	m
				37LG	39LG	50LG				
230 V 1 ~	≥25	5200	30-50	1,5 l	7 l	85x58x50	65	8	3	