

Nhà sản xuất
Pháp từ năm 1964

www.gys.fr



Công nghệ siêu tụ điện

Được thiết kế và sản xuất



tại nhà máy ở Pháp

GYSCAP 680E

Bộ kích bình ắc quy mạnh mẽ nhất
trên thị trường!



GYSCAP 680E

Bộ kích bình ắc quy giải pháp mới cho khởi động ắc quy !

GYSCAP 680E mang đến một giải pháp mới để kích bình ắc quy cho các phương tiện được trang bị ắc quy 12 V.

Tích hợp siêu tụ điện thay vì ắc quy bên trong, bộ kích bình ắc quy thông minh này cho thấy sự hiệu quả và độ bền không sánh được.

Được thiết kế và sản xuất



tại nhà máy ở Pháp



Kích bình ắc quy không giới hạn



Nhờ hệ thống điện tử mạnh mẽ của máy sạc kích bình này, GYSCAP 680E có thể thực hiện vài nghìn lần kích bình ắc quy liên tiếp.

Tích hợp siêu tụ điện : dự trữ năng lượng không giới hạn

Không cần dùng ắc quy, GYSCAP 680E lấy năng lượng từ siêu tụ điện. Với công suất tổng thể là 680 farads, thiết bị có thể khôi phục lại nguồn điện khởi động là 1600 A và 9000 A ở mức cao nhất. Đảm bảo 1.000.000 chu kỳ, siêu tụ điện được biết tới như một nguồn dòng điện không ngừng. Do đó, thiết bị có thể đảm bảo hàng nghìn lần sửa chữa liên tục mà không làm giảm hiệu suất.

GYSCAP 680E cũng tích hợp chế độ ghi đè “SOS” cho pin ở trạng thái xả sâu.

Lưu trữ mà không bị xả ắc quy



Lưu trữ có thể diễn ra trong bất kỳ mọi vị trí, mọi nhiệt độ (-40 ° C / + 65 ° C). Không cần bảo trì.

Công nghệ tin cậy và bền bỉ

Đã được triển khai trong nhiều lĩnh vực (ví dụ: hệ thống Start & Stop), thiết kế dựa trên siêu tụ điện mang lại nhiều lợi thế. Ngoài tuổi thọ do số chu kỳ sạc / xả đáng kể (1 triệu), công nghệ này, không ảnh hưởng với khí hậu lạnh, đảm bảo kết quả, bất kể điều kiện khí hậu (-40 ° C / + 65 ° C).

Với trọng lượng chỉ 8,2 kg, GYSCAP 680E cũng có lợi thế tốt về trọng lượng. Sản phẩm là sự thay thế hoàn hảo cho thiết bị kích hoạt ắc quy truyền thống.

Sạc lại nhanh chóng



Máy kích bình sạc đầy mất khoảng 1 phút thông qua các kẹp khởi động.



Máy kích bình sạc mất khoảng 10 phút thông qua ổ cắm bắt lửa.

Thiết bị độc lập 100%

GYSCAP 680E không cần nguồn điện để tự sạc. Thiết bị này nạp lại toàn bộ năng lượng kích bình chỉ bằng cách kết nối đơn giản với ắc quy của xe được sửa chữa. Mọi quá trình chỉ thực hiện trong vài giây và hoàn toàn tự động ngay sau khi xe khởi động.

Rất thiết thực để tự sạc và tránh trường hợp cắm sạc trên thiết bị của ắc quy, GYSCAP 680E cũng được trang bị một dây có thể được kết nối vào ổ cắm bắt lửa của xe đang hoạt động.



Dành cho tất cả các loại xe được trang bị ắc quy 12 V (xe máy, ô tô, tiện ích, v.v.).



Hệ thống bảo vệ điện tử đảm bảo bảo vệ toàn diện.



Chế độ “SOS” cho ắc quy ở trạng thái xả sâu.

Bảo vệ toàn diện

Hệ thống quản lý điện tử “Smart starter management system” tối ưu hóa hiệu suất của GYSCAP 680E và đảm bảo sử dụng an toàn.

Người dùng, phương tiện, ắc quy và bộ tăng áp được bảo vệ khỏi bất kỳ lỗi xử lý nào.



An toàn

Thiết bị phát hiện bất kỳ lỗi xử lý nào và cảnh báo người dùng (đảo cực, ngắn mạch, lựa chọn điện áp sai).

Kỹ thuật số

Màn hình kỹ thuật số cho phép chỉ ra trạng thái sạc của siêu tụ điện hoặc của ắc quy xe.



Mạnh mẽ

Chức năng SOS hoạt động ngay cả khi ắc quy đã xả sâu.

Vôn kế

Chức năng vôn kế cho biết điện áp của máy phát điện hoặc điện áp của ắc quy của xe cần sửa chữa, cũng như điện áp của GYSCAP 680E.



Thiết kế được nghiên cứu chu đáo

Được thiết kế với một lớp vỏ nhựa gia cố, GYSCAP 680E rất mạnh mẽ. Thiết bị chống lại mưa, tuyết hoặc bùn.

GYSCAP 680E tích hợp cáp với chiều dài thoải mái (1,70 m) và kim mũi cong được cách điện hoàn toàn. Nhờ vậy tạo điều kiện cho khả năng tiếp cận và tăng khả năng bám vào ốc quy của xe cần sửa chữa.



Không sợ bùn, mưa, bụi.



Không ảnh hưởng bởi nhiệt độ khắc nghiệt (-40 ° C / + 65 ° C).



Thích hợp mọi địa hình, vỏ nhựa cường lực.

Đặc điểm

Dòng điện khởi động	1 600 A	
Dòng điện cực đại	9 000 A	
START 	12V XĂNG & DẦU DIESEL	
	680 Farads	
SẠC LẠI 		12 V
		120 s
		12 V / 10 A
		15 phút
Chiều dài cáp / chiều ngang	170 cm / 25 mm ²	
	35 x 44 x 19 cm	
	8.2 kg	



GYSCAP 680E
Mã số: 026773

Tải
Bảng dữ liệu



GYS
1, rue de la croix des Landes
53941 Saint-Berthevin - Cedex
ĐT: (+33) 2 43 01 23 60
E-mail: service.client@gys.fr
www.gys.fr

