

MULTIWELD 250T-C

MIG/MAG en MMA lasapparaat

Compact, ideaal voor on-site lasklussen



www.gys.fr



Multiprocédés

- MIG/MAG

Staaldraad Ø 0.6 tot 1.2 mm

Roestvrijstaal draad : Ø 0.9 tot 1.2 mm

Aluminium draad : Ø 0.8 tot 1.0 mm

Gevuld draad : Ø 0.9 tot 1.2 mm

- **MMA** met rutile elektroden
en basische elektroden (tot Ø 5 mm).

Intuitive bediening

- Lasspanning
- Draadsnelheid of lasintensiteit
- Boogdynamiek
- Keuze trekker (2T of 4T)

Voorverwarmen gas CO2 puur

Voor-geïnstalleerde aansluiting
(36 V DC- 4.2 A)

Geïntegreerd draadaanvoersysteem,

Geschikt voor spoelen met een
Ø van 200 / 300 mm

Versterkte carrosserie met

2 stalen handgrepen om het apparaat
eenvoudig te kunnen verplaatsen

- Lasstroom instelbaar van **40 A tot 250 A** (MIG)
en van **40 tot 220 A** (MMA)
- Inschakelduur van **170 A bij 60 % (40°C)**
- Driefasen voeding 400 V - 16 A
- Eenvoudig te bedienen dankzij de goed leesbare
knoppen en een helder display



Art. 014572