

# COMBIDUCTION AUTO 50 LG

Ref. 065901



电感加热系统

COMBIDUCTION AUTO 50 LG 为在钢制或铝制工件上作业提供即时加热功率。它结合了两种加热的可能性。

- 由于其适应性的连接器，与车身感应器。
  - 由于它的长矛，与机械感应器。
- 这个感应站是车库和车身车间的理想工具。

## 多功能性使其与众不同

### 车身修复电感器

● 原装配备 ● 选配



玻璃 ● 053373  
 胶合剂 ● 053359  
 螺旋形 ● 054783  
 车身修复焊机 ● 054776

- 胶合钢制或铝制元件的拆除。
- 折弯底盘的加热与矫直（除高弹性极限钢外）。
- 揭去所有的粘合剂，标志，侧嵌条和槽板。
- 在不损坏装饰的情况下，移去玻璃窗（后视镜，车身后侧板，天窗...）。
- 去除防石保护和封口。
- 在不修漆的情况下，修复车身的小凹痕。

### 机械电感器

● 原装配备 ● 选配



C20/B1 ● 056862  
 285 ● 064485  
 S70 ● 061569  
 S90 ● 058927  
 S180 ● 059269  
 S20/B1 ● 064874  
 S180/B1 ● 064881  
 S180/B2 ● 064928  
 S180/B3 W ● 067899

- 解锁转向杆（几何形状）必不可少。
- 拆卸电热塞、卡住的雨刷及备胎罩。
- 在不损坏波纹管的情况下释放螺栓，转向节。
- 拆卸轴座里卡住的万向节。
- 拆卸汽车或重型车排气管。



气动踏板简化操作。

### 冷却液 (选配)



产品需要配合使用焊接用冷却液（冷却液未提供，ref. 052246）。

- 更多适配器 & 电感器可选



## 保证功率 & 节省时间

- 加热功率：  
5200W，可选择步长500W的增量。金属核心加热并变成红色（约800° C）。

M14 → 1 s	2 mm → 3 s 4 mm → 5 s	Ø 10 → 10 s

- 安全 & 省时  
精确区域无火焰立即加热，可在电缆、管道或任何热敏部件附近工作，无需将其拆卸。

- 使用舒适：  
3m长感应电缆，可在高处或设备无法进入区域作业。

50 Hz	A	W	Freq. kHz	X% @ 35°C min	冷却液储液罐容量	cm	kg	m	m
230 V 1~	≥ 25	5 200	30-80	100 %	7 l	59 x 88 x 59	72	8	3