


NOMAD POWER 300 je napájecí zdroj na bázi lithia, který kombinuje 3 funkce :

- Posilovač pro 12 V vozidla (*motocykl, čtyřkolka, lehké vozidlo*).
- Autonomní zdroj pro malá elektronická zařízení.
- Nouzová lampa.

POSILOVAČ LITHIOVÉ BATERIE

Jeho lithiová baterie (LiCoO₂) mu dává výjimečný poměr výkonu k velikosti (*startovací proud: 300 A*).

Během několika sekund nastartuje vozidla vybavená vybitou 12 V baterií (*kapalinová, gelová, AGM, Start&Stop*) ( *s tímto posilovačem nespouštějte lithiové baterie LiFePO₄, napětí baterií není kompatibilní*).



BEZPEČNOSTNÍ START

Inteligentní startovací kabel chrání baterii i elektroniku vozidla:

- technologie proti jiskření,
- ochrana proti zkratu,
- ochrana proti přepólování,
- ochrana proti nadměrnému startovacímu proudu,
- ochrana proti zvýšení teploty posilovače.

MOBILNÍ ZDROJ ENERGIE

Jeho kapacita paměti (*2,5 Ah*) mu poskytuje dostatečnou autonomii pro každodenní potřebu zůstat ve spojení (*telefon, tablet*).

Je vybaven **2 porty USB** : 5 V / 9 V / 12 V - 2 A / 5 V - 2 A pro dobíjení smartphonu, tabletu, GPS atd.

ASISTENČNÍ SVÍTILNA S VYSOKÝM JASEM

Pomocné světlo (*1 led*) se 3 režimy svícení: normální, stroboskop, SOS.

LCD DISPLEJ

NOMAD POWER 300 je vybaven LCD displejem, který poskytuje informace o :

- % nabití interní baterie.
- různých použitých vstupních a výstupních portech.

CHYTRÝ PRODUKT

Lehký (365 g) a kompaktní, najde ideální místo v přihrádce/tašce ve vozidle i v kufru.



OBRAZOVKA LCD



Dodává se s pouzdem příslušenství














Chytré skokové vedení



Kabel USB
Multiconnectors



Adaptér do zapalovače
nabíjecí kabel

STARTOVÁNÍ						VYBAVENÍ					VSTUP / VÝSTUP			POWER BANK	LED	ROZMĚRY			
Lithium		I				J 3s	SMART KABEL			KABELY			INPUT	OUTPUT					
Kapacita na článek	Plné nabití	Start	Rozběh CC	Špička Baterie	USB-C					MICRO USB Typ B	Lightning	5V-2A		12V	15V				
5 Ah 37 Wh	5 h	350 A	700 A	900 A	8000 J		-				5V-2A	2	5V-2A	-	-		3 režimy : Light SOS SPOT	14,6 x 7,8 x 3,1	0,365