

Gysflash 50-24 HF je invertorový stabilizovaný napájecí zdroj s 5 funkcí:

- Pokroková nabíječka baterií pro všechny typy autobaterií
- Podpora 6,12, a 24 V baterií (gel nebo liquid) během diagnostických prací
- Udržování baterie v předváděcích vozech v showroomu
- Udržování elektrického napájení pro zachování nastavení paměti vozidla
- Použití jako stabilizovaný napájecí zdroj, s nastavitelnými napětím a proudem

5 režimů

- Nabíjení
- Diagnostika
- Showroom
- Výměna baterie
- Napájení

Pokročilé funkce

- Automatický restart
- Kabelový test a kalibrace
- Zámek režimu Showroom
- Snadné nastavení s režimem Easy
- Konfigurace a aktivace «Expert» vlastní nabíjecí křivky
- Automatická funkce SOS recovery pro desulfataci baterií



Intuitivní rozhraní

19 dostupných jazyků, včetně Čeština

Adaptované rozměry

Výška nabíječky umožňuje umístění pod vozidlo.

Kabely

- Vybavena 2x 5m - 10 mm² kabely
- Může být vybavena i 2x8m - 16mm² a další. Kalibrace je automatická.

TECHNOLOGIE

Vysoký pracovní cyklus

94%

o 15% více energie




Žádná externí ventilace
=
Žádný prach uvnitř



Inverter - tato technologie umožňuje:

- Lepší pracovní cyklus, pouze 6,0 kg.
- Kompaktní a robustní:
- Nárazuvzdorné nohy pro pohlcení nárazů a vibrací

VLÁSTNOSTI



Režim Showroom a malé plochy :

- Slim výška (<11cm) pro umístění pod vozidlem.
- Zámek režimu Showroom: zabraňuje zneužití, je ideální pro garáže a showroomy.
- Automatický restart: bude automaticky pokračovat v režimu z poslední pozice před výpadkem napájení.

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	1500W	Imax	6V 12V 24V	MIN. Ah MAX. Ah	Charging Curve	BSU			Change Battery	IP	cm	kg
						Diag	Diag+	Showroom				
230V	1500W	50A	6V	10-600Ah	IUoU	13,5V	6>7,4V	6,5V	80A	IP 21	30x29,2x10,5	6,0
			12V				12>14,8V	12,9V				
			24V				24>29,6V	25,8V				

MADE IN FRANCE

www.gys.fr