

**GYSPOT EXPERT 400 er dedikeret til forskellige buletrækninger og udretningsoperationer og er en højspecifik maskine, der kan levere op til 4500A strøm. Svejsestrømmen og svejsevarigheden indstilles separat for en mere nøjagtig kontrol af påvirkningen til galvanisering og særligt tynd stålplade.**

## UDSTYR DESIGNET TIL FAGFOLK, DER KRÆVER FULDSTÆNDIG KONTROL OVER DERES BULETRÆKNINGSPROCES.

GYSPOT EXPERT 400 er designet til at blive tilsluttet en 400V - 2ph strømkilde med en 16A langsom sikring, og den kan bruges i to forskellige tilstande:

- ✓ EN **MANUEL** tilstand, hvor operatøren selvstændigt kan indstille svejsestrømmen og svejsetiden for at passe til kravene til et bestemt job/materialetykkelse.
- ✓ A **SYNERGIC** -tilstand: Maskinen vil bruge GYS Expert Engineers anbefalede indstillinger. Vælg blot det værktøj, der skal bruges, og strømmen indstilles automatisk.

For ekstra kontrol er to svejseoperationer tilgængelige:

- ✓ **Automatisk** drift: Lysbuen begynder, når værktøjet er i kontakt med metalpladen.
- ✓ **Manuel** betjening: Lysbuen begynder, når værktøjet er i kontakt med metalpladen, og der trykkes på aftrækkeren.



## EN KOMPLET, ALSIDIG MASKINE

EKSPERTEN er designet til at udføre flere værkstedsopgaver. Operatøren har valget mellem 7 dedikerede programmer:

- 1 • Buletrækningsoperationer
- 2 • svejsning af bølget tråd eller trækkeringe
- 3 • Fjernelse af buler ved hjælp af kobberstjerner
- 4 • Kulstofelektroder til stålkrumning
- 5 • Svejsning af nøgler til sidestænger
- 6 • Svejsning af ringe til jordfiksering
- 7 • Svejsning af bolte til fastgørelse af jord og forbindelseskabler til køretøjet

## LEVERES MED ALT STANDARD TILBEHØR, DER KRÆVES FOR AT FUNGERE



▶ **1 PISTOL MED AFTRÆKKER**  
ref. **057524** - 2 m - Ø 70 mm<sup>2</sup>



▶ **1 SPOTTER BOX PRO**  
ref. **050075**



▶ **1 AUTOMATISK SABELFORMET HÅNDTAG**  
ref. **059207** - 3 m - Ø 70 mm<sup>2</sup>

**Kabellængde:**  
jord: 2 m  
strømforsyning: 8 m

## MULIGHEDER



▶ Trolley UNIVERSAL 800  
ref. **051331**

▶ Trolley SPOT 1600  
ref. **051348**

50/60hz	16 A (D)	ACTIVE POWER (KVA) 19.4kVA	I <sub>RMS</sub> 3200 A	I <sub>2max</sub> 4500 A	U <sub>2</sub> 7,4 V	OK	OK	DETECTION AUTO / MANUAL	cm 22,5 x 36 x 23,5	kg 31,5
---------	----------	-------------------------------	----------------------------	-----------------------------	-------------------------	----	----	----------------------------	------------------------	------------