

GYSPOT EXPERT 230 er dedikeret til forskellige buletrækninger og udretningsoperationer, og er en højspecifik maskine, der kan levere op til 3800A strøm. Svejsestrømmen og svejsetiden indstilles separat for en mere nøjagtig kontrol af påvirkningen til galvanisering og særligt tynd stålplade.

## UDSTYR DESIGNET TIL PROFESSIONELLE, DER KRÆVER FULDSTÆNDIG KONTROL OVER DERES BULETRÆK-PROCES.

GYSPOT EXPERT er designet til en 230 V strømforsyning (16 A stik), og tilbyder to anvendelsesformer:








- ✓ **EN MANUEL tilstand**, hvor operatøren selvstændigt kan indstille svejsestrømmen og svejsetiden, så den passer til kravene til et bestemt job/materialetykkelse.
- ✓ **EN SYNERGISK tilstand** :- Maskinen vil bruge GYS Expert Engineers anbefalede indstillinger. Vælg blot det værktøj, der skal bruges, og strømmen indstilles automatisk. Du skal blot vælge det anvendte værktøj og den nødvendige kraft til tykkelsen af arket.

For ekstra kontrol er to svejseoperationer tilgængelige:

- ✓ **automatisk** drift: Buen begynder, når værktøjet er i kontakt med metalpladen.
- ✓ **manuel** betjening: Lysbuen begynder, når værktøjet er i kontakt med metalpladen, og der trykkes på aftrækkeren.

## EN KOMPLET, ALSIDIG MASKINE

EXPERTEN er designet til at udføre flere værkstedsopgaver. Operatøren har valgt mellem 7 dedikerede programmer:

- 1  • buletrækningsoperationer
- 2  • svejsning af bølget tråd eller trækkeringe
- 3  • fjernelse af buler ved hjælp af kobberstjerner
- 4  • kuleelektroder til plader, der krymper
- 5  • svejsning af nøgler til sidestænger
- 6  • svejsning af ringe til jordfiksering
- 7  • svejsning af stifter til fastgørelse af jord og forbindelseskabler til køretøjer



## LEVERES MED ALT STANDARD TILBEHØR, DER KRÆVES FOR AT FUNGERE



▶ **1 PISTOL MED AFTRÆKKER**  
ref. **057524** - 2 m - Ø 70 mm<sup>2</sup>



▶ **1 SPOTTER BOX PRO**  
ref. **050075**



▶ **1 AUTOMATISK SABELFORMET HÅNDTAG**  
ref. **059207** - 3 m - Ø 70 mm<sup>2</sup>

**Kabellængde:**  
jord: 2 m  
strømforsyning: 8 m







## MULIGHEDER



▶ Trolley UNIVERSAL 800  
ref. **051331**



▶ Trolley SPOT 1600  
ref. **051348**

		ACTIVE POWER (kVA)	I RMS	I <sub>2 max</sub>	U <sub>2</sub>			AUTOMATISK OPDAGELSE		
50/60hz	+	17kVA	2800 A	3800 A	7,4 V	Okay	Okay	•	cm	kg
230 V ~1	16 A (D)								22,5 x 36 x 23,5	20,5