

Das **NOMAD POWER 300** ist ein echtes Leistungspaket auf Lithium-Basis, das 3 Funktionen vereint :

- **Booster für Fahrzeuge mit 12 V-Batterien (Motorrad, Quad, Leichtfahrzeuge).**
- **Autonome Energieversorgung für kleine elektrische Geräte.**
- **Not- bzw. Signalleuchte**

## BOOSTER MIT LITHIUM-BATTERIE

Die **Lithium**-Batterie (LiCoO<sub>2</sub>) bietet ein exzellentes Verhältnis von Leistung zu Grösse (Startstrom : 300 A).  
Es startet Fahrzeuge mit einer entladenen 12 V-Batterie (nass, Gel, AGM, Start&Stop) in wenigen Sekunden ( *Starten Sie keine Lithium LiFePO<sub>4</sub> Batterien mit diesem Booster, die Batteriespannungen sind nicht kompatibel.*)

START	
12 V PETROL & DIESEL	

## SICHERES STARTEN

Das **intelligente Starthilfekabel schützt** gleichzeitig die Batterie und die Fahrzeugelektronik:

- Anti-Funkenflug-System,
- Schutz gegen Kurzschlüsse,
- Schutz gegen Verpolung,
- Schutz vor zu hohen Startströmen,
- Thermoschutz des Boosters.

## MOBILE ENERGIEQUELLE

Die Speicherkapazität (2.5 Ah) reicht aus, um im Alltag elektronische Geräte betreiben zu können (Telefon, Tablet).

Ausgerüstet mit **2 USB-Ports** : 5 V / 9 V / 12 V - 2 A / 5 V - 2 A für das Aufladen von Smartphone, Tablet, Navis, usw.

## LEUCHE MIT HOHER LEUCHTKRAFT

Leuchte (1 led) mit 3 Beleuchtungsmodi: Normal, Stroboskop, SOS.

## LCD ANZEIGE

Das NOMAD POWER 300 verfügt über einen LCD-Bildschirm zur Anzeige :

- des Ladezustands der internen Batterie in %
- der verschiedenen Ein- und Ausgänge

## ERGONOMISCHES PRODUKT

**Leicht (365 g) und kompakt**, Das Gerät lässt sich leicht im Handschuhfach oder in einer Reisetasche unterbringen.



LCD display



Mit Hülle  
+ Zubehör geliefert



Intelligentes  
Starthilfekabel



USB-Kabel  
Multistecker



Adapter für den Zigarettenanzünderanschluss  
+ Ladekabel

START						ANSCHLÜSSE					EINGÄNGE/AUSGÄNGE				POWERBANK	LED	ABMESSUNGEN			
Lithium		I				J3s	SMART CABLE			CABLES 			INPUT	OUTPUT						
Capacity per cell	Full charge	Start	Cranking CC	Peak Battery	USB-C					MICRO USB Type B	Lightning	5V-2A		5V-2A	12V	15V				
2.5 Ah 37 Wh	5 h	350 A	700 A	900 A	8000 J		—					5V-2A	2	5V-2A	—	—		3 modes : Light SOS SPOT	14.6 x 7.8 x 3.1	0.365