

Μηχανή εξόλκευσης χαλύβδινων βαθουλωμάτων 400V με ρεύμα εξόδου 3800A, ιδανική για όλες τις εργασίες ευθυγράμμισης και εξόλκευσης χαλύβδινων βαθουλωμάτων.

Αρκετά αποτελεσματική χάρη στα 2 πιστόλια, ένα αυτόματο και ένα με σκανδάλη, και τον φιλικό προς το χρήστη πίνακα ελέγχου.

## ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

**Μόνο 2 παράμετροι προς επιλογή :**

- το επίπεδο ισχύος εξόδου (μεταξύ 11 επιπέδων)
- το εργαλείο που χρησιμοποιείται (μεταξύ 7 εργαλείων)

**=> δεν χρειάζεται να επιλέξετε το ρεύμα συγκόλλησης και το χρόνο συγκόλλησης.**

## Χειροκίνητη ενεργοποίηση

Η συγκόλληση πραγματοποιείται με το πάτημα της σκανδάλης όταν το εργαλείο βρίσκεται σε επαφή με το προς ίσιωμα τεμάχιο.

## Αυτόματη ενεργοποίηση

Η συγκόλληση ενεργοποιείται αυτόματα με μια απλή επαφή μεταξύ του εργαλείου και του προς ίσιωμα τεμαχίου.

## Μήκος καλωδίων

Παροχή ρεύματος:

Γείωση: 2 m

Πιστόλι: 2 m 3 m



**ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ**  
Spotter Box Pro  
Κωδ: 050075

## ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΕ:

- Καλώδιο γείωσης 70 mm<sup>2</sup> (καλώδιο μήκους 2m)
- 2 πολυλειτουργικά πιστόλια (σύνδεσμος) :
  - σφυρί αδράνειας με αστέρι
  - συγκόλληση πείρων, πριτσινιών και δακτυλίων
  - συρρίκνωση επαφών, στυλό γραφίτη.
- Καλώδιο τροφοδοσίας δικτύου μήκους 8 μέτρων
- κουτί αξεσουάρ με αναλώσιμα

## ΕΠΙΛΟΓΗ:


Manuspot  
Ref: 050679



Αμαξίδιο  
καροτσάκι  
Spot 800  
Κωδ: 051331



Μπάρα ισοστάθμισης  
Ref: 050693



Αεροβόλο πιστόλι  
Quick spot V2  
Κωδ: 057340



4 άγκιστρα νύχι  
Κωδ: 049758

50/60 Hz	I <sub>2</sub> max SV		U <sub>2</sub> V		I <sub>RMS</sub> A			SYNERGIC		
400 V	3800	Manual Auto	7,4	16	2800	OK	OK	•	22,5x36x23,5	25,5