

Αφιερωμένο για διάφορες εργασίες εξαγωγής βαθουλωμάτων και ευθυγράμμισης αμαξωμάτων, το GYSPOT EXPERT 400 είναι ένα μηχάνημα υψηλών προδιαγραφών που μπορεί να παρέχει ισχύ έως και 4500A. Το ρεύμα συγκόλλησης και η διάρκεια συγκόλλησης ρυθμίζονται ξεχωριστά για ακριβέστερο έλεγχο της πρόσκρουσης στο γαλβάνισμα και σε ιδιαίτερα λεπτά φύλλα χάλυβα.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΠΛΗΡΗ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ DENT PULLING.

Το GYSPOT EXPERT 400 έχει σχεδιαστεί για να συνδέεται σε πηγή ρεύματος 400V - 2ph με ασφάλεια βραδείας ανάφλεξης 16A και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δύο διαφορετικές λειτουργίες:

- ✓ Α **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ λειτουργία**, όπου ο χειριστής μπορεί να ρυθμίσει ανεξάρτητα το ρεύμα συγκόλλησης και το χρόνο συγκόλλησης ώστε να ταιριάζει στις απαιτήσεις μιας συγκεκριμένης εργασίας/παχύτητας υλικού.
- ✓ Α **ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ λειτουργία**: Το μηχάνημα θα χρησιμοποιεί τις συνιστώμενες ρυθμίσεις των μηχανικών GYS Expert. Απλά επιλέξτε το εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί και η ισχύς ρυθμίζεται αυτόματα.

Για επιπλέον έλεγχο, διατίθενται δύο λειτουργίες συγκόλλησης :

- ✓ **Αυτόματη λειτουργία** : Το τόξο ξεκινάει όταν το εργαλείο έρχεται σε επαφή με το μεταλλικό φύλλο.
- ✓ **Χειροκίνητη λειτουργία**: Το τόξο ξεκινάει όταν το εργαλείο έρχεται σε επαφή με το μεταλλικό φύλλο και πατηθεί η σκανδάλη.



ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ, ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Το EXPERT έχει σχεδιαστεί για να εκτελεί πολλαπλές εργασίες σε συνεργεία αμαξωμάτων. Ο τεχνικός έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ 7 ειδικών προγραμμάτων :

1. Εργασίες αφαίρεσης βαθουλωμάτων
2. Συγκόλληση κυματοειδούς σύρματος ή δακτυλίων αφαίρεσης
3. Αφαίρεση βαθουλωμάτων με χρήση χάλκινων αστεριών
4. Ηλεκτρόδια άνθρακα για συρρικνωση χάλυβα
5. Συγκόλληση κλειδιών για πλευρικές ράβδους
6. Συγκόλληση δακτυλίων για στερέωση γείωσης
7. Συγκόλληση πείρων για στερέωση γείωσης και καλωδίων σύνδεσης στο όχημα

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



1 ΟΠΛΟ ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ
ref. 057524 - 2 m - Ø 70 mm²



1 ΚΟΥΤΙ SPOTTER PRO
ref. 050075



1 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΑΒΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΠΑΘΗΣ
ref. 059207 - 3 m - Ø 70 mm²

Μήκος καλωδίου :
γείωση : 2 m
παροχή ρεύματος : 8 m

ΕΠΙΛΟΓΕΣ



Καροτσάκι UNIVERSAL 800
Κωδ. 051331

Καροτσάκι SPOT 1600
Κωδ. 051348

		ACTIVE POWER (KVA)	I RMS	I _{2max}	U ₂			DETECTION		
50/60hz	AM								cm	kg
400 V, 2ph	16 A (D)	19.4kVA	3200 A	4500 A	7,4 V	OK	OK	AUTO / MANUAL	22,5 x 36 x 23,5	31,5