

Η MULTIWELD 220M-C είναι μια συμπαγής μονοφασική μηχανή συγκόλλησης, η οποία συνδυάζει τις διαδικασίες συγκόλλησης MIG/MAG, πυριτικού σύρματος και MMA. Λειτουργεί με τάση τροφοδοσίας μεταξύ 85 και 265 V χάρη στο τροφοδοτικό FV (Flexible Voltage). Εξοπλισμένη με ακριβές σύστημα τροφοδοσίας σύρματος 4 κυλίνδρων και ενισχυμένη δομή με 2 λαβές για ανύψωση και ανάρτηση, είναι ιδανική για συγκολλήσεις στο εργαστήριο και για γρήγορη αντιμετώπιση προβλημάτων στο εργοτάξιο.

MULTIPROCESS

■ Συγκόλληση MIG/MAG :

- χαλύβδινο σύρμα: 1,0 mm
- σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα:
- σύρμα αλουμινίου: Ø 0,8 και 1,0 mm
- σύρμα με πυρήνα (αντίστροφη πολικότητα): Ø 0,9 έως 1,2 mm

■ Συγκόλληση MMA: βασικά και ρουτινέζια ηλεκτρόδια (έως Ø 5 mm).

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ MIG/MAG

■ Επιλογή του τρόπου ενεργοποίησης: 2T ή 4T.

■ **Οδηγός συγκόλλησης:** Οι πίνακες βοηθούν τον χρήστη να ρυθμίσει και να τελειοποιήσει την τάση και τη διάμετρο του σύρματος πλήρωσης ανάλογα με το πάχος του υλικού που συγκολλάται.

INTUITIVE

- **Οθόνη ευανάγνωστη** ακόμη και σε έντονο φως.
- **Απλή διεπαφή χρήστη** με εργονομικά χειριστήρια που επιτρέπουν τη χρήση με γάντια.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ

- Συμβατό με μπομπίνες : Ø 200 / 300 mm
- Τροφοδότης καλωδίων με 4 κυλίνδρους για αποτελεσματική τροφοδοσία καλωδίων.
- Σύνδεσμος φακού EURO για γρήγορη συναρμολόγηση/ αποσυναρμολόγηση.

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΚΑΘΑΡΟ CO2

- Προεγκατεστημένη υποδοχή (36 V - 4,2 A) για θερμαντήρα αερίου σε συγκόλληση με καθαρό CO2 (ο θερμαντήρας δεν περιλαμβάνεται).
- Συμβατό με τις ηλεκτρικές πρίζες των ΗΠΑ (τύπος A) και του ΕΥΡΩ (τύπος C/E/F).

ROBUST

- Κατηγορία IP 23 για εξωτερική χρήση.
- Δέχεται πολύ μακριά καλώδια προέκτασης (100 m).
- 2 αστάρινες λαβές για εύκολο χειρισμό.
- Προστατεύεται από υπέρταση έως 400 V (PROTEC 400).

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (επιλογές)



Σετ συγκόλλησης για σύρμα με πυρήνα

Ø 0,9/1,0 & 1,2 mm
072336



042346 (x1)



Κουτί αναλώσιμων MB25 (250 A)
041233



Τύπος κυλίνδρων κίνησης A

Χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας	Αλουμίνιο	Σύρμα με πυρήνα	
Ø 0,6 / 0,8	Ø 0,8 / 1,0	Ø 0,8 / 1,0	042339
			041189
			041196
			042346



Καροτσάκι JOB SITE XL
039568



Παρέχεται με



MIG25 - 3 m



2,5 m - 25 mm²



2 m - 25 mm²



Τάση συγκόλλησης

Δυναμικό τόξο

MIG/MAG: Ταχύτητα τροφοδοσίας σύρματος
MMA: MMA: Ένταση συγκόλλησης

50/60 Hz	SV	I ₂ MMA	I ₂ MIG	Ø mm		200	300	Ø mm	Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabric	MIG-MAG		MMA		U ₀	cm	kg	IP	Protected & Compatible power generator (+/-15%)
				EN 60974-1 (40 °C)	IA (60%)							100%	EN 60974-1 (40 °C)	IA (60%)	100%					
230 V 1~	16	30 → 200	30 → 220	0,6	0,9	✓	✓	1.6 → 5		2 → 15	0,8	160 A	120 A	140 A	100 A	75	58 x 52 x 34	24	IP 23	9 kW
110 V 1~	32	30 → 120	30 → 140	-	-			1.6 → 3.2		2 → 11	1.0	110 A	90 A	100 A	80 A	67				