

Το **NEOCUT 125** είναι ένας κόπτης πλάσματος με κύκλο λειτουργίας 100% στα 125 A για εργασίες κοπής πάχους έως 57 mm σε βιομηχανικό περιβάλλον. Είναι εξοπλισμένο με αυτόματη διαχείριση πίεσης αέρα, σε όλους τους τρόπους λειτουργίας, προσφέροντας βέλτιστη ποιότητα κοπής σε όλη τη διάρκεια ζωής των αναλώσιμων. Επίσης, με δυνατότητα σύνδεσης σε τραπέζι κοπής, η λειτουργία «Σήμανσης» είναι ιδανική για τον εντοπισμό και την αναγνώριση εξαρτημάτων.

ΣΥΝΕΡΓΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΑ

- Αυτόματη διαχείριση της πίεσης και της ροής αέρα ανεξάρτητα από το μήκος του φακού και τον τρόπο λειτουργίας (κοπή, σκούπισμα και σήμανση)
- Βελτιστοποιημένη διάρκεια ζωής αναλώσιμων

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

- Κύκλος λειτουργίας 100% στα 125 A (40°C).
- Λειτουργία σήμανσης, ιδανική για τον εντοπισμό και την αναγνώριση εξαρτημάτων.
- Κόβει τα περισσότερα υλικά (ήπια, ανοξείδωτα, σκληρυμένα, HLE), αλουμίνιο, χαλκό κ.λπ.
- Βελτιστοποιημένος σχεδιασμός ψύξης για λειτουργία σε βιομηχανικό περιβάλλον.
- Συνδέεται μέσω ενός από τα 3 προαιρετικά kit CNC για χρήση σε αυτοματοποιημένο τραπέζι κοπής.
- Ενισχυμένη θήκη IP 23.

ΑΠΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Εργονομική διεπαφή με οθόνη OLED (7 γλώσσες).
- 6 τρόποι εργασίας: Κοπή, Κοπή με κλειδωμένη σκανδάλη, Γούγγισμα, Κοπή με κλειδωμένη σκανδάλη, Κοπή διάρτητων φύλλων, Σήμανση.
- Μετρητής για την παρακολούθηση της φθοράς των αναλώσιμων (μπεκ και ηλεκτροδίου).
- Πνευματική διάγνωση (δοκιμή παρουσίας υγρασίας και έλεγχος πίεσης αέρα).
- Ανάφλεξη με τόξο χωρίς HF για την αποφυγή διαταραχών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στον κοντινό ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
- Απλοποιημένη ενημέρωση λογισμικού μέσω καλωδίου USB χωρίς εργαλεία ή αποσυναρμολόγηση.

ΦΑΚΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

- Premium φακοί διαθέσιμοι σε 2 μήκη (6 m / 12 m), 2 τύπους (χειροκίνητο / αυτόματο) και 2 ισχύς για αυτόματη κοπή (125 A / 160 A).
- Μεγάλη επιλογή αναλώσιμων προσαρμοσμένων σε όλα τα πάχη μετάλλων.
- Σχεδιασμένο για να είναι ανθεκτικό σε κραδασμούς και θερμότητα.
- Γρήγορη σύνδεση/αποσύνδεση του φακού, χωρίς εργαλεία που απαιτούνται για μεταφορά ή συντήρηση.
- Εύκολος στη χρήση μηχανισμός σκανδάλης για περισσότερη άνεση.



Παρέχεται με :		
	4 μ 25 mm²	MT 125 6 μ
αναφ. 067431	✓	-
αναφ. 067448	✓	✓



Διαισθητική πολύγλωσση
διεπαφή



ΑΞΕΣΟΥΑΡ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (επιλογές)

Kit CNC			Αυτόματος φακός				Κουτί αναλώσιμων MT-125			MT-125 - φακός 12 μ	Εργασία τρόλεϊ xl	Πατινάξ
Αναλογικό	Ψηφιακό	Ψηφιακή αναβάθμιση	AT-125 105 A (100%)		AT-160 125 A (100%)		45 - 65 - 85 A	85 - 105 A	105 - 125 A	039513	039568	037717
039988	064737	068957	6 m 038479	12 μ 039520	6 m 067479	12 μ 067486	039537	064720	039544			

50/60 Hz	ENA	I ₂ ENA	mm (μέγ.)				Γκούγκινγκ Απόσυρση τιμή	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΟΣ	EN 60974-1 (40°C) X (40°C)	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)						
			Διάρθρωση Fe	ΑΙ/CrNi	Καθαρή κοπή Fe	ΑΙ/CrNi						Διαχωρισμός Fe	ΑΙ/CrNi				
400 V 3~	63	20 → 125	25	25	40	40	57	57	12 kg/h	5 → 9	305	420	125 A @ 100%	69 x 40 x 61	36	IP 23	30 kW