

Funcionando con aire comprimido, esta herramienta de levantamiento hidroneumático, fácil de usar, puede ser utilizada para levantar las partes inferiores de un vehículo. Hace que el trabajo de los carroceros sea cómodo y ergonómico.

SAFE

EN 1494

+ Control & seguridad

- Cumple con la norma EN 1494.
- Pruebas realizadas hasta el 150% de la carga máxima.
- Cada producto se prueba antes de empaquetarlo.
- Dispositivo de seguridad en caso de rotura de la manguera.

Altura de elevación máxima de 70 cm

Horca que permite el levantamiento del vehículo por la rueda.

Perfil UPE355, extremadamente resistente.

Bomba hidroneumática de alto caudal para un rápido ascenso, equipada con un limitador de flujo para controlar la velocidad de descenso.

2 ruedas giratorias en la parte trasera facilitan su aplicación.

Todas las partes tratadas contra la corrosión.



Base con 2 ruedas en la parte delantera para facilitar el movimiento. Su tamaño le asegura una gran estabilidad.



Opción

Herramienta para los bajos
réf. 053236



Permite trabajar en mejores condiciones estando de pie.

Previene el dolor de espalda y de rodillas debidas a constantes posiciones incómodas, evitando así enfermedades a largo término.



HEALTH CARE



EN 1494	127 x 89 x 76 cm	2 200 kg max.	230 bar	70 cm	8 bar		120 x 77 x 26,5 cm 93 kg