

La COMBIDUCTION AUTO 50 LG proporciona una potencia de calentamiento inmediata para todo tipo de trabajos versátiles en acero o aluminio. Combina dos posibilidades de calefacción:

- con inductores de carrocería gracias a su conector adaptado,
- con inductores mecánicos gracias a su lanza.

Esta estación de inducción es la herramienta ideal para garajes y talleres de carrocería.

LA VERSATILIDAD QUE LO HACE ÚNICO

Inductores de carrocería ● Incluye ● Opcionalmente




Vidrio ● 053373
Adhesivo ● 053359
Espiral ● 054783
Desabollado ● 054776



- Despegado de componentes de acero o aluminio encolados.
- Enderezamiento de marcos doblados (excepto acero HLE).
- Eliminación de todos los adhesivos, logotipos y molduras.
- Retirar las ventanas pegadas conservando la cubierta (ventanilla trasera, luneta, techo panorámico...).
- Retire los antigraños y los sellos.
- Reparar pequeñas abolladuras en la carrocería sin retocar la pintura.

Inductores mecánicos ● Incluye ● Opcionalmente



C20/B1 ● 056862
285 ● 064485
S70 ● 061569
S90 ● 058927
S180 ● 059269
S20/B1 ● 064874
S180/B1 ● 064881
S180/B2 ● 064928
S180/B3 W ● 067800



- Imprescindible para la liberación de los tirantes de dirección (geometría).
- Retirada de las bujías de incandescencia, limpiaparabrisas agarrotados, cestas de ruedas de repuesto.
- Desbloqueo de pernos, rotulas de dirección sin deteriorar el soplador
- Desmontaje de los ejes cardán agarrotados en el cubo.
- Desmontaje de tubos de escape de camiones o coches.



El pedal neumático simplifica el manejo.

AHORRO DE ENERGÍA Y TIEMPO GARANTIZADO

- **Potencia de calentamiento:** 5.200 W, seleccionable en pasos de 500 W. Se calienta hasta el núcleo del metal y se vuelve rojo (aprox. 800°C).

		
M14 → 1 s	2 mm → 3 s 4 mm → 5 s	Ø 10 → 10 s

- **Seguridad y ahorro de tiempo:**

Calienta inmediatamente sin llama, sobre una zona precisa, lo que permite trabajar cerca de cables, conductos, o cualquier pieza sensible al calor, sin desmontarla.

- **Conforto de uso:**

Cable con inductor de 3 metros, ofreciendo la posibilidad de trabajar en altura o en zonas donde no puede acceder.

Líquido Refrigerante (opcional)



El producto requiere el uso de un refrigerante de soldadura especial que no se suministra (ref. 052246).

Adaptadores e inductores adicionales



			Freq.						
50 Hz	A	W	kHz	@ 35°C min	capacidad tanque de líquido de refrigeración	cm	kg	m	m
230 V 1~	≥ 25	5 200	30-80	100 %	7 l	59 x 88 x 59	72	8	3