

400V terase mölkide väljatömbamise masin 3800A väljundvooluga, mis on ideaalne kõigi terase sirgendamise ja mölkide väljatömbamise tööde jaoks.

Üsna tühustänu 2 püstolile, millest üks on automaatne ja teine päästikuga, ning selle kasutajasõbralikule juhtpaneelile.

LIHTNE KASUTAMINE

Valida tuleb ainult 2 parameetrit :

- väljundvõimsuse tase (11 taseme hulgest)
 - kasutatav tööriist (7 tööriista hulgest)
- => ei ole vaja valida keevitusvoolu ja keevitusaega.

Käitsi käivitamine

Keevitus toimub päästiku vajutamisel, kui tööriist on kokkupuutes sirgitatava detailiga.

Automaatne käivitamine

Keevitus käivitub automaatselt tööriista ja sirgitatava detaili lihtsast kokkupuutest.

Kaablite pikkus

Toide: 8 m
Maa: 2 m
Püstol: 2 m 3 m



TARNITAKSE STANDARDINA KOOS:

- Maanduskaabel 70 mm² (2m pikkune kaabel)
- 2 multifunktsionaalset püstolit (pistik) :
 - inertshaamer tähega
 - nõõpide, neetide ja rõngaste keevitamine
 - kontaktide kokkutömbamine, grafiitpliats.
- 8 m pikkune võrgukaabel
- tarvikukarp koos tarvikutega.

VÕIMALUS:

Manuspot
Ref: 050679

Käru käru
Spot 800
Ref: 051331

Tasandusriba
Ref: 050693

Quick spot õhupüstol V2
Ref: 057340

4 konksu küünis
Ref: 049758

	I_2 max		U_2		I_{RMS}			SYNERGIC		
50/60 Hz	SV		V	A	A	OK	OK		cm	kg
400 V	3800	Manual Auto	7,4	16	2800	OK	OK	•	22,5x36x23,5	25,5