

**12V akkulaturi ja testeri, joka sopii sekä lyijy- että geeliakkuihin.****AKKULATURI**

- Automaattinen lataus ilman valvontaa.
- Säilyttää täyden latauksen 100 %:ssa Floating-prosessin avulla.
- 2 latausvirran tasoa (2 A / 5,5 A).
- Näkyvä lataustaso (3 LED-merkkivaloa).
- Käynnistysakuille 15-90 Ah.
- Ajoneuvon elektroniikan suojaus:
  - Ylijännitesuoja
  - Turvallinen lataus ilman akun irrottamista.



Integroitu säilytystila kaapeille ja kiinnittimille.








**TESTERI**

- Lataustila näytetään 3 LED-merkkivalolla.

**KATTAVA SUOJA**

- Suojaus napaisuuden kääntymistä, oikosulkua ja ylikuormitusta vastaan.
- Äänivaroitus napaisuuden kääntymisen estämiseksi.
- Täysin eristetyt puristimet.

CE - EN 60335-2-29

 50-60hz			MIN. Ah MAX.	 Reg	Efficace/RMS	Moyen/Average (EN 60335)	 fuse	IP	 cm	 kg
230 V	120 W	12 V	15-90 Ah	2 A	8 A	2-5.5 A	15 A	20	12 x 17 x 29	3.4

Made in China

[www.gys.fr](http://www.gys.fr)