






-  Hitsauskone, jossa mikroprosessoriohjaus invertteri-tekniikka
-  Tuotteen valokaaren dynamiikka on ainutlaatuinen ja mullistava markkinoilla.
-  Voidaan käyttää kaiken tyyppisten puikkojen kanssa: rutiili, ruostumaton teräs, valurauta tasavirralla.
-  Erittäin kätevä, koska laite on kevyt (4,2 kg), pienikokoinen ja tarvitsee erittäin vähän virtaa.



MMA

- ✓ Käynnistyy heti, sillä tyhjäkäyntijännite on erittäin suuri.
- ✓ Tasainen hitsausteho.
- ✓ Tasavirralla saavutetaan tasainen sulaminen.
- ✓ Ei herkkä syöttöjännitteen vaihteluille tai valokaaren pituudelle.
- ✓ Erittäin hyvä tunkeutuminen ja täydellisen vakaa valokaari.

160
A



Toimitus pahvilaatikossa, mukana (ref. 030435):

- maakaapeli (1,6 m / \varnothing 16 mm²)
- puikonpidin (2 m / \varnothing 16 mm²)
- naamio Techno 11



Toimitus laukussa, mukana (ref. 030077):

- maakaapeli (1,6 m / \varnothing 16 mm²)
- puikonpidin (2 m / \varnothing 16 mm²)

ETUJA

KUUMAKÄYNNISTYMINEN : Suurempi teho käynnistettäessä.

TARTTUMATTOMUUS: Estää puikon tarttumisen.

VALOKAAREN VOIMAKKUUS: Virtaa lisätään heti hankalassa hitsaustilanteessa.



Tehtaan testataan ylijännite jopa 400V, se sopii käytettäväksi generaattorin kautta Protec 400.

| 50/60hz | +AM+ | I ₂ MMA | 1h | | | | | EN60974-1 (40°C) | | U ₀ | mm ² | cm/kg | Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%) |
|---------|------|-----------------------|------|------|------|------|------|-------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------|--|
| | | | Ø1,6 | Ø2,0 | Ø2,5 | Ø3,2 | Ø4,0 | I _A (60%) | X% (I ₂ max) | | | | |
| 230V | 16A | 10 - 160A | 62 | 50 | 47 | 45 | 22 | 85A | 160A 14% | 72V | 10/25 | 11x17x27 / 4.2 | 6 kW 7.5 kVA |