

2 u 1 : Pojačivač i napajanje od 12 V.

U jednom boosteru, GYSPACK HERITAGE kombinira pokretanje klasičnih vozila opremljenih baterijom od 6 V i modernih vozila opremljenih baterijom od 12 V. Također opskrbljuje sve vrste vozila s 12 V DC zahvaljujući svojim dvama unutarnjim baterijama od 20 Ah.

IDEALNO ZA KLASIČNA VOZILA






Dvije baterije od 6 V GYSPACK HERITAGE omogućuju trenutno pokretanje širokog raspona vozila:

- **klasična vozila (motori i automobili)** opremljena baterijama od 6 V (*startna struja: 400 A i 3200 A vršna*). Paralelna uporaba dviju baterija (20 Ah) daje GYSPACK-u rezervu energije od 40 Ah.
- **moderna vozila** opremljena baterijom od 12 V (*startna struja: 450 A i 1600 A u vrhuncu*).

6 V		12 V				
						

ELEKTRIČNO NAPAJSANJE 12 V DC

2 integrirane baterije od 20 Ah također su **izvor napajanja od 12 V** za napajanje svih električnih uređaja, televizora, lampi, laptopa, električnog hladnjaka...

	4 W 40 h		15 W 13 h		
	9 W 22 h		24 W 8 h	80 W 2,5 h	

SERVISNA RASVJETA



GYSPACK HERITAGE opremljen je svjetiljkom koja se sastoji od 7 LED dioda visoke svjetline za rad u mraku i u opasnim područjima.



Isporučuje se sa



Punjač 12V
ref. 054684










Osigurači (nisu uključeni)



300 A (x2)
ref. 054561

PROFESIONALNA OPREMA

- ✓ **Automatski punjač 230V / 12V Plutajući** : automatsko punjenje unutarnjih baterija bez nadzora.
 - Dizajniran za ponovno punjenje baterija do 100% za produženi životni ciklus i performanse.
 - Siguran za trajno priključenje na struju (*preporuča se punjenje nakon svake uporabe*).
- ✓ **Ugrađeni tester** za vizualizaciju stanja napunjenosti unutarnjih baterija.
- ✓ **ON/OFF zaštita baterije** od prenapona kada je punjač spojen na mrežu.
- ✓ **Zvučni alarm** za upozorenje korisnika u slučaju **promjene polariteta**.
- ✓ **Bakreni kabeli 2 x 1,80 m, ø25 mm² sa 600 A izoliranim stezaljkama 600 A.**
- ✓ **Opremljen prednjim osiguračem od 300 A** (*isporučuje se sa zamjenskim osiguračem*).

INSIDE	START 				TEST 		PROTECTION		POWER SUPPLY 			
	Battery	I 1V/C	Cranking CC	Peak Battery								
2 x 20 Ah	6 V	400 A	800 A	3200 A	-	EXTERNAL 12V DC / 2 A DC	•	•	12 V DC	300 A	37 x 20 x 46	18
	12 V	450 A	850 A	1600 A								