

Namijenjen raznim operacijama izvlačenja udubljenja i ravnjanja u autolimarskim radionicama, GYSPOT EXPERT 230 je stroj visokih specifikacija koji može isporučiti snagu do 3800 A. Struja zavarivanja i trajanje zavarivanja postavljaju se zasebno radi točnije kontrole udara na pocinčani i posebno tanki čelični lim.

OPREMA DIZAJNIRANA ZA PROFESIONALCE KOJI ZAHTIJEVaju POTPUNU KONTROLU NAD PROCESOM IZVLAČENJA UDUBLJENJA.

Dizajniran za napajanje od 230 V (utikač od 16 A), GYSPOT EXPERT nudi dva načina korištenja:

- ✓ **RUČNI način rada**, gdje operater može samostalno postaviti struju zavarivanja i vrijeme zavarivanja kako bi odgovarao zahtjevima određenog posla/debljine materijala.
- ✓ **A SYNERGIC mod** :- Stroj će koristiti postavke koje preporučuju GYS Expert Engineers. Jednostavno odaberite alat koji ćete koristiti i snaga se automatski postavlja. Jednostavno odaberite korišteni alat i potrebnu snagu za debljinu lima.

Za dodatnu kontrolu dostupne su dvije operacije zavarivanja:

- ✓ **automatski rad**: luk počinje kada je alat u kontaktu s metalnim limom.
- ✓ **ručni rad**: luk počinje kada je alat u kontaktu s limom i pritisne se okidač.

KOMPLETAN, SVESTRAN STROJ

EXPERT je dizajniran za obavljanje više zadataka u radionici. Operater ima izbor od 7 namjenskih programa:

- | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | operacije izvlačenja udubljenja |
| 2 | zavarivanje valovite žice ili potezni prstenovi |
| 3 | uklanjanje udubljenja pomoću bakrenih zvijezda |
| 4 | ugljene elektrode za skupljanje ploča |
| 5 | zavarivanje ključeva za bočne šipke |
| 6 | zavarivanje prstenova za uzemljenje |
| 7 | zavarivanje klinova za pričvršćivanje uzemljenja i priključnih kabela na vozila |



ISPORUČUJE SE SA SVIM STANDARDnim DODACIMA POTREBNIM ZA RAD



1 PIŠTOLJ S OKIDAČEM
ref. 057524 - 2 m - Ø 70 mm²



1 SPOTTER BOX PRO
ref. 050075



Dužina kabela :
zemlja: 2 m
napajanje : 8 m

1 AUTOMATSKA RUČKA U OBLIKU SABLJE
ref. 059207 - 3 m - Ø 70 mm²

MOGUĆNOSTI



Kolica UNIVERSAL 800
ref. 051331



Kolica DENT 1600
ref. 072596

50/60hz	AM	ACTIVE POWER (kVA)	I RMS	I _{2max}	U ₂			AUTOMATIC DETECTION		kg
230 V ~1	16 A (D)	17kVA	2800 A	3800 A	7,4 V			•	22,5 x 36 x 23,5	20,5