

A CUTTER 70 CT egy 70 A plazmavágó, amely 35 mm vastagságig képes vágni számos anyagot. A HF-mentes ívvágó rendszer megőrzi és növeli a fogyóeszközök élettartamát. Nehéz környezetben való használatra tervezték, nagyon robusztus mechanikával és felhasználóbarát kezelőpanellel rendelkezik. Automatikus vágóasztalokon való használatra előre bekötve van.

MAXIMÁLIS TERMELÉKENYSÉG

- Gyorsabb vágási sebesség oxigáz használatával.
- Mindenféle acél (lágú, rozsdamentes, edzett, HLE), alumínium, réz stb. vágása.
- Optimalizált hűtés a szellőzőfolyosó segítségével, amely segít elszigetelni az elektronikus alkatrészeket a portól.
- A fogyóeszközök cseréje gyors és egyszerű a maximális termelékenység érdekében.
- Üzemidő 70 A 60 % (40°C) mellett.

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ FÁKLYA

- Prémium fáklya TECMO® (vezető beszállító Európában).
- Prémium vágási minőség : a fáklya léghűtéses, amely nagy ívstabilitást biztosít minden típusú munkához.
- A Hypertherm®-vel kompatibilis fogyóeszközök.
- Úgy tervezték, hogy ütés- és hőálló legyen.
- A fáklya gyors csatlakoztatása/leválasztása, szállításhoz vagy karbantartáshoz nincs szükség szerszámokra.
- Könnyen használható kioldó mechanizmus a további kényelem érdekében.

HATÉKONY MINDEN MUNKAHELYEN

- **Felhasználóbarát kezelőfelület :**
- 3 munkamód: Vágás / Háló / zárolt
- a légnyomás kézi beállítása (4,1 < 6,5 bar) az előlő LED kijelző segítségével.
- **HF-mentes gyújtás** a közeli elektronikus berendezéseket zavaró zavarok elkerülése érdekében.
- **Kompatibilis a CNC-készlettel** automatikus vágóasztalokhoz.

TARTÓSNAK TERVEZTÉK

- Megerősített fém tok és csúszásmentes gumipárnák.
- IP 23 védelmi besorolású.
- Kompakt és hordozható.

KELLÉKEK ÉS FOGYÓESZKÖZÖK (OPCIÓK)

Vágóasztalon történő használatra:



CNC készlet
039988



Fáklya AT-70 auto.
70 A (50%)
6 m - 037526
12 m - 037533



Fogyóanyag doboz
For MT-70 manual
20/70 A - 037540



Fáklya MT-70 kézi
70 A (50%)
6 m - 037502
12 m - 037519



Kézikocsi
039568



Szűrőkészlet
046580



Szállítás :	4 m 10 mm²	MT 70 6 m
ref. 013636	✓	-
ref. 013841	✓	✓

TELJESÍTMÉNY

Kapacitás	Vastagság
Elválasztás	35 mm
Tiszta vágás	25 mm
Átlyukasztás	15 mm

Kapacitás	Eltávolítási sebesség
Fugamentesítés	4,8 kg/h

50/60 Hz	+AM+	I ₂	mm (max)						INTEGRATED TECHNOLOGY		AIR SYSTEM		EN 60974-1 (40°C)	↕	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
			Piercing		Tiszta vágás		Végkielégítés csökkentése		AD	KOMPRESSOR INSIDE	Pressure (bar)	L/min					
400V 3~	A	20 → 70	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi		—	5 → 9	185	X (40°C)	cm	kg	IP 23	15 kW
	16	20 → 70	15	12	25	18	35	25	.				70 A @ 60%	52 x 40 x 26	22	IP 23	15 kW