

A GYSFLASH 51.12 CNT FV egy 50 A nagy teljesítményű, inverteres technológiájú, csatlakoztatott töltő. Lehetővé teszi, hogy a 12 V-os ólom- vagy lítiumakkumulátorokat a diagnosztikai fázisok során tökéletesen stabilizált feszültségen tartsa. A piacon kapható legfejlettebb járművek karbantartásához ajánlott legjobb töltési ciklust biztosítja. USB csatlakoztatóságának köszönhetően 100%-ban testre szabható.

4 ÜZEMMÓD

- **Töltés** : 12 V-os ólom- vagy lítium (LFP) akkumulátorokhoz 5 és 600 Ah között.
- **Diagnosztika**: legfeljebb 50 A-ig támogatja a 12 V-os akkumulátorokat a járművek diagnosztikai fázisában, a karbantartó műhelyekben.
- **Bemutatóterem** : folyamatos áramellátást biztosít a bemutatójármű elektromos tartozékainak használatához. Az akkumulátor optimális töltését is kezeli.
- **Testeur** : Lehetővé teszi az akkumulátor feszültségének ellenőrzését, az indítórendszer (indítóakkumulátor) és a jármű generátorának állapotának értékelését.

100%-OSAN KAPCSOLATOS

- Töltési módok és profilok hozzáadása, törlése vagy módosítása USB-n keresztül.
- Előre meghatározott, a terhelési szakmákhoz igazított konfigurációs fájlok importálása.
- A töltési előzmények és adatok lekérése USB-stickről és felhasználásuk táblázatkezelőben.
- További modulok (nyomtató, vonalkódolvasó stb.) csatlakoztatása a külön erre a célra szolgáló modulcsatlakozón keresztül (SMC: Smart Module Connector).

AUTOMATIKUS TÖLTÉS

- Meghosszabbítja az ólom (zselés, AGM, folyékony, kalcium stb.) és lítium (LFP) akkumulátorok élettartamát és teljesítményét.
- Speciális töltési görbe **8 lépésben** (ólom akkumulátor) vagy **9 lépésben** (lítium-vas-foszfat akkumulátor) felügyelet nélkül.
- Visszaállítja a mélyen lemerült >2 V-os akkumulátorokat (*automatikus SOS Recovery*).

TECHNOLÓGIÁK ÉS FEJLETT FUNKCIÓK

- **FV** Flexibilis Voltage, a töltő 85 és 265 V közötti tápfeszültséggel működik.
- **"Auto-Detect"** funkció automatikusan elindítja a töltést, amikor egy akkumulátort csatlakoztat a töltőhöz.
- **"Auto-Restart"** funkció áramkimaradás esetén a beállítások memóriájával.
- **A kábelek ellenőrzése és kalibrálása.**
- **Zárható**, elkerüli a helytelen kezelés kockázatát, ideális garázsok és kiállítótermek számára.
- Akár **12 töltési profil** elérhető, köztük az Easy profil az egyszerűsített töltéshez, amely minden ólomakkumulátorhoz alkalmas.

ULTRA-SECURE

- **A jármű fedélzeti elektronikájának védelme**: védelem rövidzárlat, polaritás megfordítása és túltöltés ellen. Szikraelhárító rendszer.
- **Cserélhető biztosíték**, amely véd a visszaélések ellen.
- **Hőmérsékletérzékelő** a belső elektronika túlmelegedésének megakadályozására.

ERGONÓMIA

- **Tartós tok** ütés- és rezgéselnyelő párnákkal.
- **IP41** burkolat, amely védett az 1 mm-nél nagyobb tárgyak behatolása ellen.
- **Alacsony magassága** (10,5 cm) lehetővé teszi, hogy a töltő a jármű alá rejtve elférjen.



SMC USB

Kábelekkel szállítva
(2,5 m - 10 mm²)



Intuitív kezelőfelület
22 nyelven elérhető



ACCESSOIRES (nem kötelező)



Fali polc
055513



Hordtáska
060432

kompatibilis kábelek



Anderson Cable
> Fogó
056503 - 2,5 m - 16 mm²
054615 - 5 m - 16 mm²
056572 - 8 m - 16 mm²














Anderson Cable >
NATO
026810 - 5 m - 16 mm²



Anderson Cable >
Texas
055902 - 0,2 m - 16 mm²
028791 - 1 m - 16 mm²



NATO csatlakozó
026780

		Icharge				Ondulation/ Ripple	Charging curve		40°C @100%	25°C @100%				IP		
50 / 60 Hz		12 V	5 < 600 Ah	Charge	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	IU ₀ I _U	8 step (Pb) 9 step (LiFePO ₄)	40 A	50 A	6,6	300 x 105 x 300	Automatic >2V	IP 41	80 A	2,5 m