

CUTTER 45 CT yra 45 A plazminis pjaustytuvas, kuris, dėka MT/AT 40 degiklių asortimento, gali švariai pjauti 20 mm storio įvairias medžiagas. Bevandenė HF lanko sistema išsaugo ir prailgina eksploatacinių medžiagų tarnavimo laiką. Sukurtas naudoti sudėtingoje aplinkoje, jis turi labai tvirtą mechaniką ir patogų valdymo skydelį. Jis iš anksto prijungtas naudoti prie automatinų pjovimo stalų.

DIDŽIAUSIAS NAŠUMAS

- Didesnis pjovimo greitis nei naudojant deguonį
- **Pjauna visų tipų plieną** (minkštą, nerūdijantį, grūdintą, HLE), aliuminį, varį ir t. t.
- **Optimalus aušinimas naudojant** ventiliacijos koridorijų, kuris padeda izoliuoti elektroninius komponentus nuo dulkių.
- Eksploatacinių medžiagų nustatymas yra paprastas, kad būtų užtikrintas maksimalus našumas.
- Darbo ciklas 41 A, esant 60 % (40 °C).

FV **Lanksti įtampos žarna (nuo 85 iki 265 V)**, priima labai ilgas tinklo jungtis (100 m).

PFC **PFC technologija**, geriau išnaudojamas elektros tinklas ir leidžia sutaupyti 30 % energijos.

TORCH RANGE MT 70 / AT 70 (6/12 m)

- **Atjungiamas žibintuvėlis**, kad būtų patogų laikyti ir keisti.
- **Efektyvus pjovimas:** oru aušinamas degiklio korpusas, užtikrinantis didelį lanko stabilumą įvairiais tempais.
- **Lengvai naudojamas** gaiduko mechanizmas, užtikrinantis didesnę saugumą.
- Sukurtas taip, kad būtų atsparus **smūgiams ir karščiui**.
- Pjovimo gylis **5 mm gilesnis** nei standartinio degiklio.



VEIKSMINGA KIEKVIENOJE DARBO VIETOJE.

- **Patogi vartotojo sąsaja** :
- 3 darbo režimai: paprastas metalo lakštas / atviras metalo lakštas / užrakintas
- rankinis oro slėgio nustatymas naudojant priekinio ekrano lentelę.
- **Neveikiantis HF uždegimas**, kad būtų išvengta trikdžių, galinčių sugadinti šalia esančią elektroninę įrangą.
- **Suderinamas su CNC rinkiniu**, skirtu automatiniam pjovimo stalams.
- **Atjungiamas įžeminimo laidas**, kad būtų lengva laikyti ir paprasta pakeisti.

SUKURTAS TAIP, KAD TARNAUTŲ ILGAI.

- **Sustiprintas metalinis dėklas** ir neslystančios guminės pagalvėlės.
- **IP 23** sertifikuotas naudoti išorėje.
- Kompaktiškas ir nešiojamas.



Tiekama su :	 2 m 10 mm²	 MT 70 6/12 m
ref. 014787	✓	pasirinktinai

VEIKLUMAI

Talpa	MT 70 (pasirinktinai)
Atskirimas	30 mm
Švarus pjūvis	25 mm
Pjūvis	12 mm

PRIEDAI IR EKSPLOATAVINĖS MEDŽIAGOS (pasirinktys)

Skirta naudoti ant pjovimo stalo:



CNC rinkinys
039988



Degiklis AT-70 auto.
70 A (50%)
6 m - 037526
12 m - 037533



Eksploatacinių reikmenų dėžutė
MT-70 rankiniam
20/50 A - 061613




Degiklis MT-70 rankinis
70 A (50%)
6 m - 037502
12 m - 037519



Pjovimo, fasoninių profilių ir kreipimo rinkinys, skirtas plazminiams MT degikliams
038653



Vežimėlis, skirtas degikliui MT-70
037977

~	+AM+	I ₂	MT 70  mm (max)				AIR SYSTEM		EN 60974-1 (40°C)	↕	⚙️	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)		
			Piercing		Švarus pjūvis		Atskirimas							Input Pressure (bar)	L/min
50/60 Hz	A	A	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	5.5 → 7	115	21 A @ 60%	48 x 37 x 23	14	IP 23	10.5 kW
110 V 1~	32	15 → 30	5	3	10	8	15	10							
230 V 1~	16	15 → 45	12	6	25	15	30	20							