

GYSFLASH 51.12 CNT FV yra 50 A didelės galios prijungtas įkroviklis su inverterio technologija. Juo galima palaikyti puikiai stabilizuotą 12 V švino arba ličio akumuliatoriaus įtampą diagnostikos etapais. Jis užtikrins geriausią įkrovimo ciklą, rekomenduojamą pažangiausių rinkoje esančių transporto priemonių techninei priežiūrai. Dėl jo USB jungties jį galima 100 % pritaikyti.

4 DARBO REŽIMAI

- **Įkrovimas** : 12 V švino arba ličio (LFP) akumuliatorių nuo 5 iki 600 Ah.
- **Diagnostika**: palaiko iki 50 A srovę 12 V akumuliatoriams, naudojamiems transporto priemonių diagnostikos etape, techninės priežiūros dirbtuvėse.
- **Demonstravimo salonas** : užtikrina nepertraukiamą maitinimą naudojant demonstracinės demonstravimo elektros priedus. Jis taip pat valdo optimalų akumuliatoriaus įkrovimą.
- **Testeur** : Leidžia patikrinti akumuliatoriaus įtampą, įvertinti užvedimo sistemą (starterio akumuliatorių) ir transporto priemonės generatoriaus būklę.

100 % SUSIJĘ

- Pridėkite, ištrinkite arba keiskite įkrovimo režimus ir profilius per USB.
- Importuokite iš anksto parengtus konfigūracijos failus, pritaikytus apkrovos prekėms.
- Į USB atmintinę įrašykite įkrovimo istoriją ir duomenis ir naudokite juos skaičiuoklėje.
- Prijunkite papildomus modulius (spausdintuvą, brūkšniinių kodų skaitytuvą ir t. t.) per specialų modulio lizdą (SMC: Smart Module Connector).

AUTOMATINIS ĮKROVIMAS

- Prailgina švininių (gelio, AGM, skystųjų, kalcio ir kt.) ir ličio (LFP) akumuliatorių tarnavimo laiką ir eksploatacines savybes.
- Specifinė įkrovimo kreivė **8 pakopomis** (švino akumuliatorius) arba **9 pakopomis** (ličio-geležies fosfato akumuliatorius) be priežiūros.
- Atkuria giliai išsikrovusius >2 V akumuliatorius (*automatinis SOS atkūrimas*).

TECHNOLOGIJOS IR IŠPLĖSTINĖS FUNKCIJOS

- **FV Flexible Voltage**, įkroviklis veikia esant 85-265 V maitinimo įtampai.
- **"Auto-Detect"** funkcija automatiškai pradeda įkrovimą, kai prie įkroviklio prijungiamas akumuliatorius.
- **"Auto-Restart"** funkcija dingus elektrai su nustatymų atmintimi.
- **Kabelių kontrolė ir kalibravimas.**
- **Blokavimas**, išvengiama netinkamo naudojimo rizikos, idealiai tinka garažuose ir parodų salėse.
- Galima pasirinkti iki **12** įkrovimo profilių, įskaitant "Easy" profilį, skirtą supaprastintam įkrovimui, tinkantį visiems švino akumuliatoriams.

ULTRA-SECURE

- **Transporto priemonėje esančios elektronikos apsauga**: apsauga nuo trumpojo jungimo, poliškumo pasikeitimo ir perkrovos. Kibirkščiavimo prevencijos sistema.
- **Keičiamas saugiklis**, kuris apsaugo nuo netinkamo naudojimo.
- **Temperatūros jutiklis**, apsaugantis nuo vidinės elektronikos perkaitimo.

ERGONOMINIS

- **Patvarus korpusas** su smūgius ir vibraciją sugeriančiomis pagalvėlėmis.
- **IP41** korpusas, apsaugotas nuo didesnių nei 1 mm objektų įsikverbimo.
- **Nedidelis aukštis** (10,5 cm) leidžia įkroviklį paslėpti po transporto priemone.



SMC USB

Komplektuojama su kabeliais (2,5 m - 10 mm²).



Intuityvi sąsaja prieinama 22 kalbomis



CNT MODULIAI

ACCESSOIRES (neprivaloma)

suderinami kabeliai



Sieninė lentyna
055513



Dėklas
060432



Anderson Cable > Replės

056503 - 2,5 m - 16 mm²
054615 - 5 m - 16 mm²
056572 - 8 m - 16 mm²



Anderson Cable > NATO

026810 - 5 m - 16 mm²



Anderson Cable > Texas

055902 - 0.2 m - 16 mm²
028791 - 1 m - 16 mm²



NATO jungtis
026780

																
50 / 60 Hz		I _{charge}	12 V	5 < 600 Ah	<0.2 Ah/month	<150 mV Rms	I _{U_o} , I _U	8 step (Pb) 9 step (LiFePO ₄)	40°C @100%	25°C @100%	6,6 kg	300 x 105 x 300 mm	Automatic >2V	IP 41	80 A	2,5 m