

MULTIWELD 220M-C ir kompakts vienfāzes metināšanas aparāts, kas apvieno MIG/MAG, serdstieples un MMA metināšanas procesus. Tā darbojas ar barošanas spriegumu no 85 līdz 265 V, pateicoties FV (Flexible Voltage) barošanas avotam. Tā ir aprīkota ar precīzu 4 rulliņu stieples padeves sistēmu un pastiprinātu konstrukciju ar 2 rokturiem pacelšanai un stropēšanai, tāpēc ir ideāli piemērota metināšanai darbnīcā un ātrai problēmu novēršanai uz vietas.

MULTIPROCESS

MIG/MAG metināšana :

- tērauda stieple: Ø 0,6 līdz 1,0 mm
- nerūsējošā tērauda stieple: Ø 0,8 līdz 1,0 mm
- alumīnija stieple: Ø 0,8 un 1,0 mm
- stieple ar serdi (pretējā polaritātē):

MMA metināšana: pamata un rutila elektrodi (līdz Ø 5 mm): Ø 0,9 līdz 1,2 mm.

OPTIMIZĒTI MIG/MAG IESTATĪJUMI

- **Ieslēgšanas režīma izvēle:** 2T vai 4T.
- **Metināšanas rokasgrāmata:** tabulas palīdz lietotājam pielāgot un precīzi noregulēt spriegumu un piepildīšanas stieples diametru atbilstoši metināmā materiāla biežumam.

INTUITIVE

- **Displejs ir salasāms** pat spīgtā apgaismojumā.
- **Vienkārša lietotāja saskarne** ar ergonomiskiem vadības elementiem, kas ļauj lietot ar cimdiem.

INTEGRĒTS STIEPLES PADEVĒJS

- Saderīgs ar spolēm : Ø 200 / 300 mm
- Stieples padevējs ar 4 veltniņiem efektīvai stieples padevei.
- EURO degļa savienotājs ātrai montāžai/demontāžai.

PRE-SILTINĀŠANA, TĪRS CO2

- Iepriekš uzstādīta kontaktligzda (36 V - 4,2 A) gāzes sildītājam tīra CO2 metināšanai (sildītājs nav iekļauts komplektācijā).
- Saderīgs ar ASV (A tipa) un EURO (C/E/F tipa) rozetēm.

ROBUST

- IP 23 klasifikācija lietošanai ārpus telpām.
- Uzņem ļoti garus pagarinātājus (100 m).
- 2 tērauda rokturi ērtai manipulācijai.
- Aizsargāts pret pārspriegumu līdz 400 V (PROTEC 400).

PIEDĀVĀJUMI (opcijas)



Metināšanas komplekts serdes stieplei Ø 0,9/1,0 un 1,2 mm 072336



042346 (x1)



Palīgmateriālu kaste MB25 (250 A) 041233



A tipa piedziņas rulli

Tērauds / nerūsējošais tērauds	Alumīnijs	Stieples ar serdi	
Ø 0,6 / 0,8	Ø 0,8 / 1,0	Ø 0,8 / 1,0	042339
		Ø 0,9 / 1,2	041189
			041196
			042346



Ratiņi JOB SITE XL 039568



Komplektā:



MIG25 - 3 m



2,5 m - 25 mm²



2 m - 25 mm²



Metināšanas spriegums

Loka dinamika

MIG/MAG: stieples padeves ātrums
MMA: Metināšanas intensitāte

50/60 Hz	SV	I ₂ MMA	I ₂ MIG	Ø mm		200	300	Ø mm	Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabric	MIG-MAG		MMA		U ₀	cm	kg	IP	Protected & Compatible power generator (+/-15%)
				EN 60974-1 (40 °C)	IA (60%)							100%	EN 60974-1 (40 °C)	IA (60%)	100%					
230 V 1~	16	30 → 200	30 → 220	0,6	0,9	✓	✓	1.6 → 5	⊕	2 → 15	0,8	160 A	120 A	140 A	100 A	75	58 x 52	24	IP 23	9 kW
110 V 1~	32	30 → 120	30 → 140	-	-			1.6 → 3.2	⊕	2 → 11	1.0	110 A	90 A	100 A	80 A	67	x 34			