



Laadkabels voor het opladen van elektrische voertuigen

Deze laadkabels voor het opladen van elektrische voertuigen (EV) zijn de ultieme laad-oplossing en de garantie van een volledig opgeladen accu. De drie kabels zijn uitgerust met een stekker Type 2 (Europese standaard) en zijn dus geschikt voor de meeste elektrische voertuigen op de markt (Mercedes, Audi, BMW, Volkswagen, Opel, Volvo, Toyota, Tesla, Peugeot, Renault...). Ze zijn absoluut veilig en betrouwbaar, en bestand tegen slijtage en eventuele schadelijke invloeden van buitenaf (klasse IP66).


EUROPESE STANDAARD

Stekker type 2	Stekker combo CSS
Stroom AC of DC	DC stroom
Langzaam laden (AC) / snel laden (DC)	Snel laden
	T2 
Chevrolet Volt / Citroen C-ZERO / Mitsubishi iMiEV / Nissan LEAF / Peugeot iOn / Renault Fluence / Renault Kangoo / Renault Twizy / Renault ZOE / Smart ED / Modèle TESLA	Renault Zoe 2 / Tesla Model 3 - Y / Audi e-Tron / Mercedes EQC.

LAADKABELS T2 - T2



Spiraalvormige kabel



- Ergonomisch, de kabel is altijd strak en veegt de vloer niet schoon tijdens het gebruik.
- Makkelijk te gebruiken, makkelijk op te bergen.

32 A 1 ph

028982

32 A 3 ph

028999

De kabel mode 3, met twee stekkers T2-T2, is geschikt voor het opladen van een elektrisch voertuig met een aansluiting T2 of CSS aan een laadpaal type T2. Beschikbaar in enkelfase (7,36 kW) of in driefase (22 kW). Deze kabels garanderen een snelle en veilige oplaad-procedure.






LAADKABELS 16 A - T2



16 A 1 ph

028975

Kabel mode 2, voor het opladen van ieder soort elektrisch voertuig via een 220 V thuislader. Instelbaar in 10 of 16 A enkelfase. Aanbevolen wordt om deze kabel altijd in uw kofferbak mee te nemen. Het opladen verloopt evenwel langzamer dan voor een T2-T2 (3,7 kW).

		U ₁	I ₁					
KABEL VOOR HET OPLADEN VAN EV	028982	1 ph	32 A	7.36 kW	•	—	5 m	Type 2
	028999	3 ph	32 A	22 kW	•	—		Type 2
DRAAGBARE OPLADER EV	028975	1 ph	10 / 16 A	3.7 kW	—	•		Type 2

OPTIONEEL

060432
↓ 21 × 43 × 57 cm

