

De digitale AUTOPULSE 320-T3 is een dubbel pulse MIG / MAG lasgenerator voorzien van 3 geïntegreerde draadaanvoersystemen. De AUTOPULSE 320-T3 staat garant voor lasresultaten van de hoogste kwaliteit. Deze high tech lasgenerator heeft 68 synergetische curves en een uitzonderlijke boogdynamiek. De AUTOPULSE 320-T3 is een veelzijdige lasgenerator die uitgerust kan worden met 3 lastoortsen, voor het uitvoeren van alle soorten lasklassen op staal en aluminium en soldeerklassen (CuSi3/CuAl8). Dankzij z'n intuïtieve bediening en het ultra-precieze draadaanvoersysteem biedt de AUTOPULSE 320-T3 een ongeëvenaarde laskwaliteit op zeer fijn plaatwerk.

GEOPTIMALISEERDE MIG/MAG INSTELLINGEN

- **Lasprocedures** : Standaard, Puls, Pulse in Pulse, en Handmatig.
- **Keuze functie trekker** : 2T, 4T, SPOT, DELAY en TACK functie.
- **Biedt de lasser een perfecte beheersing van de lascyclus** : CreepSpeed, Softstart, Hotstart, Upslope, Downslope, Crater Filler, Postgaz enz.
- **MIG/MAG lassen** :
 - staal draad Ø 0.6 / 1.0 mm
 - inox draad Ø 0.8 / 1.0 mm
 - aluminium draad Ø 0.8 / 1.0 / 1.2 mm
- **Hard-soldeer module** :
 - CuSi en CuAl draad Ø 0.8 / 1.0 mm

EENVOUDIG LASSEN

- De 68 verschillende synergetische curves garanderen een uitzonderlijk hoge laskwaliteit, voor een uitgebreid aantal combinaties van materiaal, draad-diameters en soorten gas.
- De integrale synergetische module geeft automatisch de optimale lascondities aan, die eenvoudig handmatig in te stellen zijn (draadsnelheid, spanning, stroom, self).

OPTIMALE PRODUCTIVITEIT

- De 4 microprocessorsen vergroten de verwerkingsnelheid van de generator en zorgen voor een maximaal resultaat.
- De zeer hoge boogspanning staat garant voor een eenvoudige ontsteking en een uitzonderlijke boogdynamiek op alle soorten materiaal.
- 3 elektronisch aangestuurde draadaanvoersystemen met 4 aandrijfrollen.
- Kan functioneren met 3 spoelen van Ø 200 mm.
- Automatische detectie van de toortsen dankzij een druk op de trekker.
- Houder met steun voor toortsen (x3) en lashelm.
- Geschikt voor Push Pull toortsen (24 V).
- Geschikt voor Spool Gun toortsen, ideaal voor zachtere draadsoorten (AISI5 / AISI12).

ERGONOMISCH BEDIENINGSPANEEL

- Nieuwe vereenvoudigde IHM, speciaal ontworpen voor gebruik in carrosserie-werkplaatsen.
- XL kleurenscherm, zodat u de lascyclus zeer nauwkeurig kunt instellen en controleren.
- 2 draaiknoppen en 4 knoppen, om op een intuïtieve wijze de verschillende menu's te doorlopen.
- Volledige update van het apparaat en de synergetische instellingen met een eenvoudige USB-stick.
- Geheugen tot 500 lasprogramma's, voor de veelgebruikte lascycli.



Geleverd met 3 toortsen (250 A - 3 m) :

- MIG/MAG toortsen (Ø 1.0)
- MIG/MAG toortsen (Ø 0,8)
- ALU toortsen (Ø 1,2)

+ Inclusief houder



3 bedieningsniveau's voor de gebruiker :

- **EASY** (eenvoudige module)
- **EXPERT** (complete module)
- **AVANCÉ** (specifieke lastoepassingen)

ACCESSOIRES (OPTIONEEL)



Push Pull toortsen

046283 4 m 3 kg 220 A (20%) ⚡ 0.8 → 1.2





Spool Gun toortsen

041486 4 m 3 kg 150 A (60%) ⚡ 0.6 → 1.0



Koffer met contact-tips
MB15 / MB25 - 250 A
037458

50/60 Hz	A	min → max	Ø mm	Ø mm	Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstatung / equipamiento de fabrica	EN 60974-1 (40°C)	U ₀	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
400 V 3~	16	15 → 320	0.6 → 1.2	200		0.5 → 20		X (40°C)	V	88 x 63 x 93	64	IP 23	24 kVA
								260 A @ 60%	82.4				
								240 A @ 100%					