

GYSTUD ArcPull 350 to maszyna do przypawania przeznaczona do produkcji kotłów i prac blacharskich ze spawaniem kołków stalowych i aluminiowych o średnicy do 8 mm. Nadaje się również do demontażu karoserii z montażem pierścieni ściągających i trzpieni do usuwania nitów. Jego intuicyjny interfejs, wykrywanie biegunowości, synergia, zmotoryzowany pistolet i praca w trybie jednofazowym 230 V AC ułatwiają spawanie elementów.

PRZYPAWANIE: PROCES PROFESJONALISTY

Łuk ciągniony ma wiele zalet w związku z wyładowaniami pojemnościowymi :

- Powtarzalność i niezawodność procesu.
- Kompletna spoina i dobra penetracja.
- Ochrona gazowa, która nie generuje zanieczyszczeń.
- Brak możliwości wykończenia po spawaniu.
- Brak deformacji na cienkich blachach.



IP 33
Защитени от прах

INNOWACJE ZAKŁÓCAJĄCE

Jego pistolet zawiera silnik liniowy, który jest unikalny na rynku. Ta innowacja ma bezprecedensowe zalety :

- Kontrola cyklu spawania.
- Sterowanie procesem za pomocą sterowania numerycznego niewymagającego regulacji.
- Pistolet z podkładką uziemiającą dla idealnej dystrybucji prądu wokół kołka.
- Idealny do usuwania nitów samowierzących w karoseriach samochodowych.
- Proste i szybkie do wdrożenia.

2 TRYBY SPAWANIA

Jego cyfrowy interfejs pozwala na poruszanie się pomiędzy dwoma trybami spawania w intuicyjny i funkcjonalny sposób :

- Tryb Synergia posiada wstępnie ustawione ustawienia dla szybkiej i łatwej obsługi.
- Tryb ręczny dla zaawansowanych użytkowników pozwala na dostosowanie ustawień do konkretnych zastosowań.

OPCJE



Manometr
20 l/min - PL
041998



Manometr
30 l/min - PL
041622

x2










Materiały eksploatacyjne
do pistoletu ARCPULL 350
059627



6 matryc do kołków:
Ø 2 mm
Ø 4 mm
Ø 5 mm
Ø 6 mm
Ø 7.1 mm
Ø 8 mm
Skrzynka na akcesoria
uchwyty do kołków rozporowych
064591



Wózek WELD 810
037489

ZESTAW ARCPULL 350	KOTLARSTWO & OBRÓBKA BLACHARSKA 064638	Karoseria		
		Nit 064645	Puller 064652	Rivet + Puller 064669
 ARCPULL 350 062191	■	■	■	■
 Pudełko z trzpieniami dla kołków 064591	■	—	—	—
 Rivet Box 064584	—	■	—	■
 Zacisk uziemienia 043787	—	■	—	■
 Uchwyt na pierścieni 059610	—	—	x1	x1
 Alu Ring Box 1.5 mm 059429	—	—	■	■
 3 drążki trakcyjne 050792	—	—	180, 300, 500 mm	180, 300, 500 mm

50/60hz	I ₂ MAX	INTEGRATED TECHNOLOGY				STAHL	ALU	U ₂ V	I _{AM} A	I RMS A	OK	OK	↕ / cm/kg
		SYNERGIC	PFC	SR	AD								
208 > 240 V	10>350 A	●	●	●	●	SYNERGIC DIGITAL GUN LINEAR MOTOR		20,4 > 34	16	-	OK	OK	30 x 24.5 x 22 / 11,3