



Ultra-potente, o **STARTPACK PRO 12.24 XL** é um booster muito robusto especialmente desenhado para intervenções intensivas no local. Equipado com um sistema de proteção otimizado, representa o starter autónomo mais moderno do mercado.

UMA POTÊNCIA DE ARRANQUE EXCEPCIONAL PARA BATERIAS 12 V E 24 V.

- Com suas duas baterias Exide de alta qualidade que podem ser usadas em qualquer posição, o **STARTPACK PRO 12.24 XL** oferece uma alta corrente de arranque de até 8500 A de pico.
- É adequado para todas as baterias de chumbo (AGM, gel, líquido ...).
- Com o arranque automático, o booster só fornece energia quando o contato do veículo está ligado.
- Acoplados em 12 V, suas baterias fornecem uma energia muito importante.

IDEAL PARA INTERVENÇÕES NO LOCAIS

- Design muito robusto, o **STARTPACK PRO 12.24 XL** suporta choques e pode ser usado em qualquer clima.
- Suas rodas garantem fácil movimentação em todos os tipos de terreno, facilitando o transporte no local.
- É particularmente adequado para serviços de avaria / oficinas camiões, oficinas de manutenção agrícola, transportes públicos, equipamentos de construção e engenharia civil ...

PARA SER USADO EM SEGURANÇA

Smart Starter Management System


Sistema eletrônico de proteção contra inversão de polaridade, os alicates em curto-circuitados, descargas profundas e erros de seleção de tensão. Este dispositivo tem um sistema de proteções global e completo para a eletrônica de bordo, o carregador, a bateria e o usuário.

GYSFLASH 6.12 XL PARA UMA RECARGA DE ALTO RENDIMENTO

• Com o seu carregador **GYSFLASH 6.12 XL** de 6A, o **STARTPACK PRO 12.24 XL** é 100% recarregável em algumas horas e sem supervisão.

• Utiliza uma curva de carga avançada de oito etapas que garante ótimos desempenhos para as baterias do **STARTPACK PRO 12.24 XL**.

• Este carregador compacto, leve e à prova d'água pode ser conectado à parte de trás do produto ao viajar ou permanecer independente.



INCLUÍDO :



FUSÍVEIS (não incluídos)



300 A (x2)
ref. 054561



START

INSIDE 12V	12V / 24V	1V/C	CC de pornire	Peak Battery	Incărcător	Bão vë		siguranță	2 x 2m ø70 mm ²	cm	kg
						ON/OFF	✓				
2x50 Ah Exide	12 V	1600 A	3000 A	8500 A	230 V 6 A	Auto	✓	300 A	52x43x104	71	
	24 V	1400 A	2600 A	4250 A							