

Funcionando com ar comprimido, este engenho de levantamento hidropneumático é fácil de usar e permite elevar as partes baixas de um veículo. Rende mais confortável o trabalho dos carroçadores.

**SAFE**

**EN 1494**

## + Verificação de segurança

- Em conformidade com a norma EN 1494.
- Testes realizados até 150% da carga máxima.
- Cada produto é testado antes de ser embalado.
- Dispositivo de segurança em caso de ruptura da mangueira.

Altura de elevação máx. de 70 cm

Garfo que permite levantar o veículo pela roda.

Perfil UPE355, extremamente resistente.

Bomba hidropneumática de alto fluxo para subida rápida, equipada com um limitador de fluxo para controlar a velocidade de descida.

2 rodas giratórias na parte de trás facilitam a sua implementação.



Todas as peças tratadas contra a corrosão.



Base com 2 rodas na frente para facilitar o movimento. Sua largura lhe dá grande estabilidade.



### Opção

Ferramenta para a parte inferior do veículo  
ref. 053236



Permite trabalhar em melhores condições, em posição vertical.

Previne dores nas costas e nos joelhos causados por posições desconfortáveis repetidamente, evitando o aparecimento de doenças ligadas à postura no longo termo.



**HEALTH CARE**



EN 1494	127 x 89 x 76 cm	2 200 kg max.	230 bar	70 cm	8 bar		120 x 77 x 26,5 cm 93 kg